

AC270101 Hotte de plafond Série 200 Gaggenau Black

Largeur 105 cm

Mode recyclage

Livré avec plaque pour montage au plafond

Hotte de plafond réglable en hauteur, pouvant être remontée entièrement jusqu'au plafond ou intégrée dans le plafond

Aluminium massif, travaillé avec précision

Moteur silencieux et économe en énergie

Filtres à aspiration périphérique Fonction Automatique contrôlée par Sensor, adapte la puissance d'aspiration au volume des vapeurs de cuisson

Installation facile et rapide grâce à la plaque pour le montage au plafond livrée de série

Remplacement facile des filtres. Eclairage LED blanc neutre avec variateur d'intensité réglable pour un éclairage optimal du plan de cuisson

Accessoires en option

Autres couleurs disponibles

AA200121

AC270101

Gaggenau Black

Largeur 105 cm

3 filtres à charbon actif CleanAir AA200122

3 filtres à charbon actif régénérables

Performances

Puissance position 3 / intensive : Puissance d'aspiration mesurée selon la norme EN 61591.

Puissance acoustique mesurée selon EN 60704-3.

Réduction des odeurs en recyclage selon EN 61591.

Puissance en recyclage:

515 / 697 m³/h. 67 / 74 dB (A) re 1 pW. Réduction des odeurs: > 90%

Caractéristiques

3 vitesses électroniques et 1 position intensive.

Télécommande livrée de série. Fonction Automatique avec temporisation contrôlée par Sensor. Fonction Aspiration intermittente, 6 min

Témoin de saturation du filtre à graisse. Indicateur de saturation du filtre à charbon actif.

3 filtres métalliques anti-graisse, lavables au lave-vaisselle. 3 filtres à charbon CleanAir.

Le filtre à charbon CleanAir est adapté à la préparation de poissons et fruits de mer grâce à un traitement spécial. Protection contre les particules allergènes grâce à un traitement spécial.

Aluminium anodisé Gaggenau Black. Technologie d'aspiration très efficace, moteur BLDC.

Système de montage simple pour une installation facile.

Eclairage LED blanc neutre (3500 K), avec variateur d'intensité en continu. Couleur de l'éclairage dans différents tons blancs (2700 - 5000 Kelvin) pouvant être réglée via Home Connect. Puissance des ampoules 6 x FM5-02 LED 3W.

Eclairage 1156 lx avec intensité variable en continu.

Contrôle de la ventilation basé sur le réglage de la table de cuisson (avec la table de cuisson (avec la table de cuisson compatible). Module WIFI intégré pour les services mode Digital (Home Connect). La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Conseils d'installation

Caractéristiques

Appellation produit/famille

Couleur et matériau de la cheminée

Typologie

Island/Ceilling

Certificats de conformité

CE, E17D UKCA marking, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE

Longueur du cordon électrique

0

Niche d'encastrement

Hauteur de la cheminée

Hauteur du produit, sans cheminée

Ecart minimal avec la table de cuisson

électrique 700

Ecart minimal avec la table de cuisson gaz

700

Poids net

73,870

Type de commandes

Electronique

Nombre de vitesses

3 vitesses + 1 intensif

Débit d'air maximum en évacuation

Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo

683

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air

501

Débit d'air position intensive en évacuation

Nombre de lampes

6

Niveau sonore

Diamètre du réducteurd'évacuation d'air

Matériau du filtre à graisses

Inox résistant au lave-vaisselle

Code EAN

4242006283506

Puissance de raccordement

250

Intensité

Tension 220-240

Fréquence

50; 60

Type de prise

sans fiche
Type de montage

Types de consommation et de

connexion

2021-10-22 Page 1 Installation directement au plafond grâce à la plaque pour le montage livrée de série.

Hauteur de plafond recommandée jusqu'à 3,50 m.

La hotte de plafond doit être considérée comme une ventilation de pièce lorsque la distance qui la sépare du plan de cuisson est supérieure à 120 cm car l'aspiration des vapeurs sera limitée. Pour atteindre le niveau d'aspiration optimal il faut que la puissance d'aspiration représente 10 à 12 fois le volume de la pièce. L'installation sécurisée de l'appareil nécessite une structure de fixation adéquate. Ne jamais fixer directement l'appareil sur des dalles de placoplâtre ou des matériaux de construction légers similaires.

Distance minimale au-dessus d'appareils de cuisson gaz 70 cm (mini. 75 cm si puissance totale du gaz est supérieure à 12 kW).
Distance minimale au-dessus d'un

appareil de cuisson électrique : 70 cm. Le mode recyclage n'est pas recommandé dans le cas de l'installation d'un Vario Gril électrique. Poids de l'appareil : envir. 74.

Valeurs de raccordement


Puissance totale: 250 W. Prévoir un câble de raccordement. Consommation Standby/Display éteint 0.4 W.

Pour désactiver la fonction WIFI, se référer à la notice d'utilisation.




AC270101 Hotte de plafond Série 200 Gaggenau Black Largeur 105 cm Mode recyclage Livré avec plaque pour montage au

Page 2



Mesures en mm

Intégration à fleur de plafond



- A :≥ 25 mm sur tout le pourtour
 B :certains comportements de cuisson ne permettent pas à l'humidité résiduelle de s'échapper par la ventilation du plafond.
 Nous vous recommandons, en tant que mesure préventive, de peindre l'évidement du plafond avec une peinture anti-moisissure.

Mesures en mm

