


N 70, Four intégré, 60 x 60 cm, Inox  
B55CR22N0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



A+



Four multifonction avec porte SLIDE&HIDE® - accès direct sans gêne à l'enceinte du four.

- ✓ Pyrolyse et Hydrolyse - Le duo idéal pour un nettoyage parfait : pyrolyse après un usage intensif. Hydrolyse, l'option écologique pour un nettoyage rapide du four.
- ✓ NeffNavigator - une navigation rapide dans les menus et une utilisation facile grâce à l'écran TFT.

### Équipement

#### Données techniques

Couleur de la façade : Inox  
 Type de construction : Encastrable  
 Système de nettoyage intégré : Pyrolyse et Hydrolyse  
 Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions appareil H x L x P : 595 x 596 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé : 675 x 690 x 660 mm  
 Matériau du bandeau : Acier inox  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net : 40,299 kg  
 Volume utile du four : 71 l  
 Mode de cuisson : 4D hot air, Chaleur de sole, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Cuisson basse température, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, Niveau de cuisson du pain, Position de fermentation, Position pizza  
 Contrôle de température : Electronique  
 Nombre de lampe(s) : 1  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique : 120 cm  
 Code EAN : 4242004181811  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81,2 %  
 Puissance de raccordement : 3600 W  
 Intensité : 16 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 60; 50 Hz  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

### Accessoires en option

Z11CR10X0	GRILLE A PATISSERIE ET ROTISSERIE
Z11TC10X0	RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU
Z11TC16X0	SUPPORT + 1 RAIL CONFORT FLEX
Z12CB10A0	TOLE A PATISSERIE EMAILLEE
Z12TF36X0	RAIL TELESCO 3NIV N70-N90 PYROLYSABLE
Z19DD10X0	ACCESSOIRE VAPEUR



4 242004 181811

## Équipement

### Nettoyage :

- Nettoyage pyrolyse
- Hydrolyse : pour un four toujours propre

### Design :

- Ecran TFT standard 2,5" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Bandeau de commande rétro-éclairé
- Slide®, la poignée pivotante
- Porte escamotable Hide®
- Intérieur de porte plein verre
- Cavité intérieure en noir diamant

### Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 12 modes de cuisson :  
Circotherm®, Circotherm® Eco, convection naturelle, convection naturelle Eco, gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, chaleur de sole, cuisson basse température, position étuve pour faire lever les pâtes
- Réglage de température : 40 °C - 275 °C

### Confort/Sécurité

- Eclairage halogène, commutable
- Température de porte 30 °C
- Préconisation de température  
Affichage de la température  
Contrôle optique de la montée en température  
Fonction Sabbath
- Verrou de porte électronique  
Sécurité enfants  
Coupure automatique du four  
Indicateur de chaleur résiduelle  
Touche marche  
Interrupteur au contact de la porte
- Préchauffage rapide
- Ventilateur de refroidissement


### Accessoires inclus :

- lèche-frite pour pyrolyse, grille, tôle de cuisson émaillée

### Données techniques :

- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ sur une échelle allant de A+++ à D  
Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole : 0.87 kWh  
Consommation énergétique air chaud : 0.69 kWh  
Cavité : 1  
Source de chaleur : électrique  
Volume cavité : 71 l

Cotes



Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

