



**BO420112**  
**Four Série 400**  
**Porte plein verre sur inox**  
**Largeur 60 cm**  
**Charnière droite**  
**Module de commande haut**



Porte sans poignée / ouverture automatique  
 Auto-nettoyage pyrolyse  
 9 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas  
 Ecran TFT sensitif  
 Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée  
 Régulation électronique de la température de 50 °C à 300 °C  
 Volume utile 76 litres

**Modes de cuisson**  
 Chaleur tournante.  
 Chaleur tournante Eco.  
 Voûte + Sole.  
 Voûte.  
 Chaleur tournante + Sole.  
 Gril grande surface + Air ventilé.  
 Gril grande surface.  
 Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.

**Bandeau de commande**  
 Ouverture automatique de la porte.  
 Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.  
 Affichage texte clair.  
 Possibilité de mémoriser des recettes personnelles.  
 Touche info avec conseils d'utilisation.  
 Porte à ouverture latérale 180°.

**Caractéristiques**  
 Prise pour pierre à pain et à pizzas.  
 Thermostat : Affichage de la température réelle.  
 Préchauffage rapide.  
 Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée (certifiée Star-K).  
 Eclairage halogène voûte 60 W.  
 Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.  
 Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.  
 La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

**Sécurité**  
 Isolation thermique de la porte, 4 vitres.  
 Sécurité enfants.  
 Coupure de sécurité.  
 Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

**Nettoyage**  
 Auto-nettoyage par pyrolyse.  
 Email bleu Gaggenau.  
 Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

**Conseils d'installation**  
 Charnières non réversibles.  
 La distance entre le corps du meuble et la façade est de 47 mm.  
 En cas de montage d'une poignée (accessoire en option), la distance entre le corps du meuble et la poignée est de 94 mm.

**Caractéristiques**  
**Couleur de la façade**  
**Type de construction**  
 Encastrable  
**Système de nettoyage intégré**  
 Pyrolyse  
**Niche d'encastrement**  
 590-590 x 560-560 x 550  
**Dimensions appareil H x L x P**  
 595 x 590 x 547  
**Dimensions du produit emballé**  
 770 x 710 x 650  
**Matériau du bandeau**  
**Matériau de la porte**  
 Acier inox. derrière le verre  
**Poids net**  
 55,758  
**Volume utile du four**  
 76  
**Mode de cuisson**  
 Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Fonction cuisson sur pierre, Gril chaleur tournante, Gril grande surface  
**Matériau de la cavité**  
**Contrôle de température**  
 Electronique  
**Nombre de lampe(s)**  
 1  
**Certificats de conformité**  
 CE, VDE  
**Longueur du cordon électrique**  
**Code EAN**  
 4242006279929  
**Nombre de cavités - (2010/30/CE)**  
 1  
**Classe énergétique (2010/30/CE)**  
 A  
**Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)**  
 1,25  
**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**  
**Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
 0,83  
**Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
**Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)**  
 95,4  
**Puissance de raccordement**  
 3700  
**Intensité**  
 16  
**Tension**  
 220-240  
**Fréquence**  
 50  
**Type de prise**  
 sans fiche

**Types de consommation et de connexion**

2021-10-14  
 Page 1

Tenir compte du débordement, poignée comprise (en cas de montage de la poignée), pour l'ouverture des tiroirs latéraux.

En cas d'installation dans un angle, prévoir un angle d'ouverture de la porte de 90° minimum.

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être orienté vers le bas et passer par le coin biseauté à l'arrière droit de l'appareil.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en haut à droite.

**Valeurs de raccordement**

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Puissance totale 3.7 kW.

Prévoir un câble de raccordement.

Consommation Standby/Display allumé 0.7 W.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.

Consommation Standby/Internet 1.4 W.

Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.

Durée auto-Standby/Display éteint 20 min.

Durée auto-Standby/Internet 20 min.

Prévoir un câble LAN.

**Autres couleurs disponibles**  
**BO420112**  
**Porte plein verre sur inox**  
**Largeur 60 cm**  
**BO420102**  
**Porte plein verre Sérigraphie Anthracite**  
**Gaggenau**  
**Largeur 60 cm**

**Accessoires intégrés**  
 1 x tôle de cuisson émaillée. prête à pyrol..  
 1 x poêle en verre.  
 1 x grille rôtissoire.

**Accessoires en option**  
**BA016105**  
**Rail télescopique**  
**BA026115**  
**Tôle à pâtisserie émaillée**  
**BA036105**  
**Grille**  
**BA046117**  
**Lèche-frite en verre**  
**BA056115**  
**Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte.**  
**BA056133**  
**Pierre à pain et à pizzas**  
**BA226105**  
**Lèche-frite émaillée**  
**BS020002**  
**Pelle à pizza, set de 2.**  
**GN340230**  
**Faitout Gastro Norm en fonte d'aluminium**

**Product Variants**  
**BO421112**  
**Four Série 400**  
**Porte plein verre sur inox**  
**Largeur 60 cm**  
**Charnières à gauche**  
**Module de commande haut**

BO420112  
Four Série 400  
Porte plein verre sur inox  
Largeur 60 cm  
Charnière droite  
Module de commande haut  
2021-10-14  
Page 2

