



BO421112
Four Série 400
Porte plein verre sur inox
Largeur 60 cm
Charnières à gauche
Module de commande haut



Porte sans poignée / ouverture automatique
Auto-nettoyage pyrolyse
9 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas
Ecran TFT sensitif
Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
Régulation électronique de la température de 50 °C à 300 °C
Volume utile 76 litres

Modes de cuisson
Chaleur tournante.
Chaleur tournante Eco.
Voûte + Sole.
Voûte.
Sole.
Chaleur tournante + Sole.
Gril grande surface + Air ventilé.
Gril grande surface.
Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.

Bandeau de commande
Ouverture automatique de la porte.
Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.
Affichage texte clair.
Possibilité de mémoriser des recettes personnelles.
Touche info avec conseils d'utilisation.
Porte à ouverture latérale 180°.

Caractéristiques
Prise pour pierre à pain et à pizzas.
Thermostat : Affichage de la température réelle.
Préchauffage rapide.
Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée (certifiée Star-K).
Éclairage halogène voûte 60 W.
Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.
Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.
La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité
Isolation thermique de la porte, 4 vitres.
Sécurité enfants.
Coupure de sécurité.
Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage
Auto-nettoyage par pyrolyse.
Email bleu Gaggenau.
Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

Conseils d'installation
Charnières non réversibles.
La distance entre le corps du meuble et la façade est de 47 mm.
En cas de montage d'une poignée (accessoire en option), la distance entre le corps du meuble et la poignée est de 94 mm.

Caractéristiques
Couleur de la façade
Type de construction
Encastrable
Système de nettoyage intégré
Pyrolyse
Niche d'encastrement
590-590 x 560-560 x 550
Dimensions appareil H x L x P
595 x 590 x 547
Dimensions du produit emballé
770 x 710 x 650
Matériau du bandeau
Matériau de la porte
Acier inox. derrière le verre
Poids net
55,558
Volume utile du four
76
Mode de cuisson
Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Fonction cuisson sur pierre, Gril chaleur tournante, Gril grande surface
Matériau de la cavité
Contrôle de température
Electronique
Nombre de lampe(s)
1
Certificats de conformité
CE, VDE
Longueur du cordon électrique
Code EAN
4242006279936
Nombre de cavités - (2010/30/CE)
1
Classe énergétique (2010/30/CE)
A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
95,4
Puissance de raccordement
3700
Intensité
16
Tension
220-240
Fréquence
50
Type de prise
sans fiche

Types de consommation et de connexion

2021-10-14
Page 1

Autres couleurs disponibles

BO421112
Porte plein verre sur inox
Largeur 60 cm
BO421102
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Largeur 60 cm

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée.
prête à pyrol..
1 x poêle en verre.
1 x grille rôtissoire.

Accessoires en option

BA016105
Rail télescopique
BA026115
Tôle à pâtisserie émaillée
BA036105
Grille
BA046117
Lèche-frite en verre
BA056115
Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte.
BA056133
Pierre à pain et à pizzas
BA226105
Lèche-frite émaillée
BS020002
Pelle à pizza, set de 2.
GN340230
Faitout Gastro Norm en fonte d'aluminium

Product Variants

BO420112
Four Série 400
Porte plein verre sur inox
Largeur 60 cm
Charnière droite
Module de commande haut

Tenir compte du débordement, poignée comprise (en cas de montage de la poignée), pour l'ouverture des tiroirs latéraux.

En cas d'installation dans un angle, prévoir un angle d'ouverture de la porte de 90° minimum.

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, le câble de raccordement doit être orienté vers le bas et passer par le coin biseauté à l'arrière droit de l'appareil.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en haut à droite.

Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Puissance totale 3.7 kW.

Prévoir un câble de raccordement.

Consommation Standby/Display allumé 0.7 W.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.

Consommation Standby/Internet 1.4 W.
Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.

Durée auto-Standby/Display éteint 20 min.

Durée auto-Standby/Internet 20 min.

Prévoir un câble LAN.

BO421112
Four Série 400
Porte plein verre sur inox
Largeur 60 cm
Charnières à gauche
Module de commande haut
2021-10-14
Page 2

