



BOP211132
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Silver
Gaggenau
Charnière gauche
Largeur 60 cm



Installation à fleur
 9 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas
 Ecran TFT sensitif
 Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
 Régulation électronique de la température de 50 °C à 300 °C
 Volume utile 76 litres

Modes de cuisson

Chaleur tournante.
 Chaleur tournante Eco.
 Voûte + Sole.
 Voûte.
 Sole.
 Chaleur tournante + Sole.
 Gril grande surface + Air ventilé.
 Gril grande surface.
 Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.

Bandeau de commande

Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.
 Affichage texte clair.
 Possibilité de mémoriser des recettes personnelles.
 Touche info avec conseils d'utilisation.
 Porte à ouverture latérale 110°.

Caractéristiques

Prise pour pierre à pain et à pizzas.
 Thermostat : Affichage de la température réelle.
 Préchauffage rapide.
 Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée (certifiée Star-K).
 Eclairage halogène voûte 60 W.
 Supports latéraux chromés avec 4 niveaux d'insertion.
 Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.
 La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité

Isolation thermique de la porte, 3 vitres.
 Sécurité enfants.
 Coupure de sécurité.
 Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Email bleu Gaggenau.
 Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

Conseils d'installation

Charnières non réversibles.
 Distance entre le corps meuble et la vitre avant de l'appareil : 21 mm.
 Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée : 72 mm.
 Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.
 Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.
 En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110°.

Caractéristiques

Couleur de la façade
Type de construction
 Encastrable
Système de nettoyage intégré
 Non
Niche d'encastrement
 590-590 x 560-560 x 550
Dimensions appareil H x L x P
 595 x 590 x 547
Dimensions du produit emballé
 770 x 710 x 660
Matériau du bandeau
Matériau de la porte
 Verre
Poids net
 52,551
Volume utile du four
 76
Mode de cuisson
 Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Fonction cuisson sur pierre, Gril chaleur tournante, Gril grande surface
Matériau de la cavité
Contrôle de température
 Electronique
Nombre de lampe(s)
 1
Certificats de conformité
 CE, VDE
Longueur du cordon électrique
Code EAN
 4242006279851
Nombre de cavités - (2010/30/CE)
 1
Classe énergétique (2010/30/CE)
 A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
 1,25
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
 0,83
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
 0,83
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
 95,4
Puissance de raccordement
 3700
Intensité
 16
Tension
 220-240
Fréquence
 50-60
Type de prise
 Branchement sans fiche, sans fiche

Types de consommation et de connexion

2021-10-27

Page 1

Pour une installation sous-plan, sous la table de cuisson : respecter une distance mini. de 15 mm entre le dessous de la table de cuisson et le dessus du four.

Respecter les préconisations d'installation des tables de cuisson (notamment les instructions de ventilation, de raccordement gaz/électrique).

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en haut à droite.

Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.
 Puissance totale 3.7 kW.
 Prévoir un câble de raccordement. Prévoir un câble LAN.
 Consommation Standby/Display allumé 0.7 W.
 Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.
 Consommation Standby/Internet 1.4 W.
 Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.
 Durée auto-Standby/Display éteint 20 min.
 Durée auto-Standby/Internet 20 min.

Autres couleurs disponibles

BOP211132
Porte plein verre Sérigraphie Silver
Gaggenau
Charnière gauche
BOP211102
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Charnière gauche
BOP211112
Porte plein verre Sérigraphie Metallic
Gaggenau
Charnière gauche

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée.
 prête à pyrol..
 1 x grille rôtissoire.
 1 x poêle gril.

Accessoires en option

BA036102
Grille
BA046117
Lèche-frite en verre
BA056115
Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte.
BA056130
Pierre à pain et à pizzas
BA216102
4 rails télescopiques sortie totale
BA226102
Lèche-frite émaillée
BA226112
Tôle à pâtisserie émaillée
BS020002
Pelle à pizza, set de 2.

Product Variants

BOP210132
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Silver
Gaggenau
Charnière droite
Largeur 60 cm

BOP211132
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Silver
Gaggenau
Charnière gauche
Largeur 60 cm
2021-10-27
Page 2

