



BOP221102
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggeneau
Charnière gauche
Largeur 60 cm



Installation à fleur
 Auto-nettoyage pyrolyse
 9 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas
 Ecran TFT sensitif
 Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée
 Régulation électronique de la température de 50 °C à 300 °C
 Volume utile 76 litres

Modes de cuisson

Chaleur tournante.
 Chaleur tournante Eco.
 Voûte + Sole.
 Voûte.
 Sole.
 Chaleur tournante + Sole.
 Gril grande surface + Air ventilé.
 Gril grande surface.
 Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.

Bandeau de commande

Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.
 Affichage texte clair.
 Possibilité de mémoriser des recettes personnelles.
 Touche info avec conseils d'utilisation.
 Porte à ouverture latérale 110°.

Caractéristiques

Prise pour pierre à pain et à pizzas.
 Thermostest : Affichage de la température réelle.
 Préchauffage rapide.
 Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée (certifiée Star-K).
 Eclairage halogène voûte 60 W.
 Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.
 Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.
 La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: www.home-connect.com.

Sécurité

Isolation thermique de la porte, 5 vitres.
 Sécurité enfants.
 Coupure de sécurité.
 Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Auto-nettoyage par pyrolyse.
 Email bleu Gaggeneau.
 Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

Conseils d'installation

Charnières non réversibles.
 Distance entre le corps meuble et la vitre avant de l'appareil : 21 mm.
 Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée : 72 mm.
 Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.
 Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.

Caractéristiques

Couleur de la façade
 Gris anthracite

Type de construction
 Encastrable

Système de nettoyage intégré
 Pyrolyse

Niche d'encastrement
 590-590 x 560-560 x 550

Dimensions appareil H x L x P
 595 x 590 x 547

Dimensions du produit emballé
 770 x 710 x 660

Matériau du bandeau

Matériau de la porte
 Verre

Poids net
 54,501

Volume utile du four
 76

Mode de cuisson
 Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Fonction cuisson sur pierre, Gril chaleur tournante, Gril grande surface

Matériau de la cavité

Contrôle de température
 Electronique

Nombre de lampe(s)
 1

Certificats de conformité
 CE, VDE

Longueur du cordon électrique

Code EAN
 4242006279899

Nombre de cavités - (2010/30/CE)
 1

Classe énergétique (2010/30/CE)
 A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)
 1,25

Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)
 1,25

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)
 0,83

Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)
 0,83

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)
 95,4

Puissance de raccordement
 3700

Intensité
 16

Tension
 220-240

Fréquence
 50

Type de prise
 Branchement sans fiche, sans fiche

Types de consommation et de connexion

2021-10-14
 Page 1

En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110°.

Pour une installation sous-plan, sous la table de cuisson : respecter une distance mini. de 15 mm entre le dessous de la table de cuisson et le dessus du four.

Respecter les préconisations d'installation des tables de cuisson (notamment les instructions de ventilation, de raccordement gaz/électrique).

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en haut à droite.

Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Puissance totale 3.7 kW.

Prévoir un câble de raccordement.

Prévoir un câble LAN.

Consommation Standby/Display allumé 0.7 W.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.

Consommation Standby/Internet 1.4 W.

Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.

Durée auto-Standby/Display éteint 20 min.

Durée auto-Standby/Internet 20 min.

Autres couleurs disponibles

BOP221102
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggeneau
Charnière gauche

BOP221112
Porte plein verre Sérigraphie Metallic
Gaggeneau
Charnière gauche

BOP221132
Porte plein verre Sérigraphie Silver
Gaggeneau
Charnière gauche

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée.
 prête à pyrol..
 1 x poêle en verre.
 1 x grille rôtissoire.

Accessoires en option

BA016105
Rail télescopique

BA026115
Tôle à pâtisserie émaillée

BA036105
Grille

BA046117
Lêchefrite en verre

BA056115
Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte.

BA056133
Pierre à pain et à pizzas

BA226105
Lêchefrite émaillée

BS020002
Pelle à pizza, set de 2.

GN340230
Faitout Gastro Norm en fonte d'aluminium

Product Variants

BOP220102
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggeneau
Charnière droite
Largeur 60 cm

BOP221102
Four Série 200
Porte plein verre Sérigraphie Anthracite
Gaggenau
Charnière gauche
Largeur 60 cm
2021-10-14
Page 2

