



**BOP221132**  
**Four Série 200**  
**Porte plein verre Sérigraphie Silver**  
**Gaggenau**  
**Charnière gauche**  
**Largeur 60 cm**



Installation à fleur  
 Auto-nettoyage pyrolyse  
 9 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas  
 Ecran TFT sensitif  
 Appareil sans bandeau de commande avec module de commande sur la porte vitrée  
 Régulation électronique de la température de 50 °C à 300 °C  
 Volume utile 76 litres

#### Modes de cuisson

Chaleur tournante.  
 Chaleur tournante Eco.  
 Voûte + Sole.  
 Voûte.  
 Sole.  
 Chaleur tournante + Sole.  
 Gril grande surface + Air ventilé.  
 Gril grande surface.  
 Cuisson sur pierre à pain et à pizzas.

#### Bandeau de commande

Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.  
 Affichage texte clair.  
 Possibilité de mémoriser des recettes personnelles.  
 Touche info avec conseils d'utilisation.  
 Porte à ouverture latérale 110°.

#### Caractéristiques

Prise pour pierre à pain et à pizzas.  
 Thermostat : Affichage de la température réelle.  
 Préchauffage rapide.  
 Eclairage halogène voûte 60 W.  
 Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée (certifiée Star-K).  
 Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 4 niveaux d'insertion.  
 Intégration dans réseau domestique pour services digitaux (Home Connect) via un câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.  
 La disponibilité de la fonction Home Connect dépend de la fonctionnalité des services Home Connect dans le pays respectif. Les services Home Connect ne sont pas disponibles dans tous les pays. Plus d'informations sur: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

#### Sécurité

Isolation thermique de la porte, 5 vitres.  
 Sécurité enfants.  
 Coupure de sécurité.  
 Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

#### Nettoyage

Auto-nettoyage par pyrolyse.  
 Email bleu Gaggenau.  
 Catalyseur électrique de fumées purifiant l'air rejeté.

#### Conseils d'installation

Charnières non réversibles.  
 Distance entre le corps meuble et la vitre avant de l'appareil : 21 mm.  
 Distance entre le corps du meuble et le bord extérieur de la poignée : 72 mm.  
 Ecart latéral entre la porte du four et la façade du meuble, min. 5 mm.  
 Tenir compte du débordement, poignée comprise, pour l'ouverture de tiroirs latéraux.

#### Caractéristiques

**Couleur de la façade**  
**Type de construction**  
 Encastrable  
**Système de nettoyage intégré**  
 Pyrolyse  
**Niche d'encastrement**  
 590-590 x 560-560 x 550  
**Dimensions appareil H x L x P**  
 595 x 590 x 547  
**Dimensions du produit emballé**  
 780 x 760 x 680  
**Matériau du bandeau**  
**Matériau de la porte**  
 Verre  
**Poids net**  
 54,951  
**Volume utile du four**  
 76  
**Mode de cuisson**  
 Chaleur de sole, Chaleur de voûte, Chaleur tournante, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Fonction cuisson sur pierre, Gril chaleur tournante, Gril grande surface  
**Matériau de la cavité**  
**Contrôle de température**  
 Electronique  
**Nombre de lampe(s)**  
 1  
**Certificats de conformité**  
 CE, VDE  
**Longueur du cordon électrique**  
**Code EAN**  
 4242006279912  
**Nombre de cavités - (2010/30/CE)**  
 1  
**Classe énergétique (2010/30/CE)**  
 A  
**Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC)**  
 1,25  
**Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC)**  
**Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
 0,83  
**Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC)**  
**Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE)**  
 95,4  
**Puissance de raccordement**  
 3700  
**Intensité**  
 16  
**Tension**  
 220-240  
**Fréquence**  
 50  
**Type de prise**  
 Branchement sans fiche, sans fiche

#### Types de consommation et de connexion

2021-10-14

Page 1

En cas d'installation dans un angle, tenir compte de l'angle d'ouverture de 110°.

Pour une installation sous-plan, sous la table de cuisson : respecter une distance mini. de 15 mm entre le dessous de la table de cuisson et le dessus du four.

Respecter les préconisations d'installation des tables de cuisson (notamment les instructions de ventilation, de raccordement gaz/électrique).

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

La connexion LAN se situe à l'arrière de l'appareil en haut à droite.

#### Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.  
 Puissance totale 3.7 kW.  
 Prévoir un câble de raccordement.  
 Prévoir un câble LAN.  
 Consommation Standby/Display allumé 0.7 W.  
 Consommation Standby/Display éteint 0.5 W.  
 Consommation Standby/Internet 1.4 W.  
 Durée auto-Standby/Display allumé 20 min.  
 Durée auto-Standby/Display éteint 20 min.  
 Durée auto-Standby/Internet 20 min.

#### Autres couleurs disponibles

**BOP221132**  
**Porte plein verre Sérigraphie Silver**  
**Gaggenau**  
**Charnière gauche**  
**BOP221102**  
**Porte plein verre Sérigraphie Anthracite**  
**Gaggenau**  
**Charnière gauche**  
**BOP221112**  
**Porte plein verre Sérigraphie Metallic**  
**Gaggenau**  
**Charnière gauche**

#### Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée.  
 prête à pyrol..  
 1 x poêle en verre.  
 1 x grille rôtissoire.

#### Accessoires en option

**BA016105**  
**Rail télescopique**  
**BA026115**  
**Tôle à pâtisserie émaillée**  
**BA036105**  
**Grille**  
**BA046117**  
**Lèche-frite en verre**  
**BA056115**  
**Résistance pour pierre à pain et à pizzas, et faitout en fonte.**  
**BA056133**  
**Pierre à pain et à pizzas**  
**BA226105**  
**Lèche-frite émaillée**  
**BS020002**  
**Pelle à pizza, set de 2.**  
**GN340230**  
**Faitout Gastro Norm en fonte d'aluminium**

#### Product Variants

**BOP220132**  
**Four Série 200**  
**Porte plein verre Sérigraphie Silver**  
**Gaggenau**  
**Charnière droite**  
**Largeur 60 cm**

BOP221132  
Four Série 200  
Porte plein verre Sérigraphie Silver  
Gaggenau  
Charnière gauche  
Largeur 60 cm  
2021-10-14  
Page 2

