



# HOTTE ASPIRATION DÉCO



Photo non contractuelle

## **ECLAIRAGE LED**

L'éclairage LED offre une luminosité optimisée de la zone de cuisson. Les LEDS ont une durée de vie jusqu' à 4 fois supérieure et consomment moins d'énergie qu'une ampoule classique.

## **CLAPET ANTI-RETOUR**

Pour les hottes installées en évacuation, le clapet anti-retour évite à l'air extérieur ainsi qu'aux vapeurs grasses, de revenir à l'intérieur de la cuisine.

## - Aspiration vitesse max (m3/h) : 480

- Niveau sonore dB(A) vitesse maxi: 63

- Nombre de vitesses : 3

- Commandes : Mécaniques

- Commandes : Mécaniques

## FILTRE À CHARBON

Indispensable pour une utilisation en mode recyclage, il absorbe les mauvaises odeurs et assainit l'air aspiré. Pour un confort optimal, nous conseillons de le changer tous les 6 mois.

## **DEFLECTEUR**

En mode recyclage, cet accessoire permet de renvoyer l'air vers les ouïes pour une performance optimale.

- Eclairage : LED

- Classe énergétique (2010/30/EC) : C



## CCE190X

#### TYPE D'APPAREIL

Inox Finition: Type de hotte: Déco Couleur: Inox Largeur (cm): 90

## **CARACTÉRISTIQUES**

Nombre de lampes :

LED Eclairage: Commandes: Mécaniques Commandes rétroéclairées : non Type filtre à graisses : Caissette métallique Filtre à graisse lavable au laveoui

vaisselle:

Nombre de vitesses : 3 Nombre de moteurs : 1 100 Puissance du moteur (W): Puissance totale (W): 104 Booster: non Fonction Clean Air: non Minuteur: non

#### **EQUIPEMENT**

Clapet anti-retour: oui Buse de raccordement (mm) : 120 Déflecteur : oui Télécommande: non Rallonge de cheminée (option) : non Filtre à charbon inclus : oui Référence du filtre à charbon : FCR17 Prise fournie: non Longueur du câble (cm): 150 Livrée avec fût : oui

#### **PERFORMANCES**

2x2W

Aspiration vitesse max (m3/h): 480 Aspiration vitesse boostée (m3/h): Efficacité énergétique du modèle (EEI) : C-73.7 Efficacité fluidodymanique (FDEhotte): D-16.3 Efficacité lumineuse (LEhotte) : A-39.3 Efficacité filtration des graisses : B-87.1 Consommation d'énergie annuelle, 51.2 AEChotte (kWh/a): Niveau sonore dB(A) vitesse mini: 56 Niveau sonore dB(A) vitesse maxi: 63 Niveau sonore dB(A) vitesse boostée :

#### VALEURS DE RACCORDEMENT


Distance mini au dessus plaque électrique

Mode recyclage: oui Mode évacuation : oui Voltage (V): 220-240 Fréquence (Hz): 50-60 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air 150 (mm): Distance mini au dessus plaque gaz (cm): 65

### **DIMENSIONS**

(cm):

Dimensions (LxHxP) en cm: 90x73.8/120x48 Dimensions pack (LxHxP) en cm : 95x54x31 Poids net/ brut (Kg): 12.5/14.35



1 Selon norme EN 61591 2 Selon normes EN 60704 -2-13 et EN 60704-3

## Spécification technique

Article: 36900898 Origine: CHINE Code douanier: 84146000

Code EAN 8016361966024



50