

**Laissez votre plaque s'occuper de votre hotte**

La hotte 600 avec fonction Hob2Hood® contrôle automatiquement les réglages d'extraction de la hotte. La puissance change en fonction de la puissance de la plaque. Profitez d'un air frais dans votre cuisine sans avoir à y penser.

Bénéfices et Caractéristiques**Hob2Hood®. Votre partenaire idéal en cuisine**

La fonction Hob2Hood® allume automatiquement les lumières de la hotte lorsque vous allumez la plaque de cuisson. Pendant que vous cuisinez, la vitesse du ventilateur s'ajuste en fonction des réglages de chaleur de la plaque de cuisson et élimine ainsi efficacement les odeurs de

**Une aspiration efficace avec ExtractionTech**

Un moteur aux performances élevées pour profiter d'une ambiance propre et fraîche dans votre cuisine.

**Mettez votre cuisine à l'honneur avec l'éclairage Pure Illumination**

Intense et durable, notre éclairage Pure Illumination assure une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED durables éclairent toute votre surface de cuisson, ce qui vous permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.

**Filtre à graisse Plus hautement performant**

Le filtre à graisse Plus élimine efficacement les graisses et purifie l'air de la cuisine. Nettoyez-le facilement à la main ou au lave-vaisselle. Le filtre offre une efficacité optimale pour des résultats exceptionnels.

La maintenance des filtres clé en main

Avec le système de notification, la hotte vous signale lorsque c'est le moment d'effectuer la maintenance des filtres à graisse et à charbon, pour que vous n'ayez pas à vous en rappeler.



- Groupe filtrant bandeau frontal Noir
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon standard : en option ECFB01ST; filtre longue durée : en option ECFBPL02; filtre PRO en option : pas compatible
- Commandes par boutons
- Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive; 285-450-600 m3/h
- dB mini-max (intens.) : 50-60-66
- H2H connexion avec la plaque
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5.7 W - LED
- 1 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour fourni

Spécifications techniques

Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	96.7	Largeur (mm)	530
Classe d'efficacité énergétique*	C	Profondeur (mm)	287
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	16.6	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	Réf. filtre à charbon standard	ECFB01ST
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	49.8	Réf. filtre à charbon longue durée	ECFBPL02
Classe d'efficacité lumineuse	A	Réf. filtre à charbon Pro	pas compatible
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1	Kit réduction bruit en recyclage	M8CKSL07, M8CKSL28
Classe d'efficacité filtration graisses	D	Puissance moteur absorbée (W)	210
Débit d'air (m3/h) min/max/int	285/450/600	PNC du filtre à charbon standard	902 986 573
Niveau sonore (dB) mini/maxi	50/60	Distance min. hotte si plaque électrique (cm)	50
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	306	Distance min. hotte si plaque gaz (cm)	57
Pression maximale (Pa)	450	Fréquence (Hz)	50
Niveau sonore intens. (dB)	66	Longueur du câble (m)	1.6
Consommation d'énergie (W) en mode veille	0.49	Livré avec prise	Oui
Température d'éclairage (K)	3000	Dimensions H / L / P (mm)	331/530/287
Couleur	Noir	Dimensions emballées HxLxP (mm)	390x610x450
Couleur façade	Noir	Poids brut/net (kg)	9.5 / 7.55
Hauteur hors tout (mm)	331	Pays de fabrication	Pologne
		PNC	942 022 878
		Code EAN	7333394127323

