



**Série 200, Table à induction, 60 cm
CI261114**

- Encadrement inox massif
- Zone de cuisson ovale, extensible automatiquement
- Commande par touches sensibles avec sélection directe de la position

Zones de cuisson

- 1 zone de cuisson induction Ø 18 cm (1800 W, avec Booster 3100 W), extensible automatiquement en zone ovale 18x28 cm (2000 W, avec Booster 3700 W).
- 1 zone de cuisson induction Ø 21 cm (2000 W, avec Booster 3700 W).
- 1 zone de cuisson induction Ø 18 cm (1800 W, avec Booster 3100 W).
- 1 zone de cuisson induction Ø 15 cm (1400 W, avec Booster 2200 W).

Bandeau de commande

- Commande par touches sensibles avec sélection directe de la position.
- Marquage des zones de cuisson.
- Réglage électronique en 17 positions de cuisson.

Caractéristiques

- Fonction Booster sur chaque zone de cuisson.
- Cuissons programmables jusqu'à 99 minutes.
- Minuterie indépendante.
- Menu d'options personnalisées.
- Régulateur d'énergie.

Sécurité

- Interrupteur principal.
- Témoin lumineux de mise sous tension.
- Détection automatique des casseroles.
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux
- Sécurité enfants.
- Coupure de sécurité.

Conseils d'installation

- Uniquement adapté aux ustensiles de cuisine à fond magnétique.
- Le Wok WP 400 001 ne peut pas être utilisé avec cet appareil.
- Prévoir un plancher intermédiaire.
- L'appareil doit être fixé par en-dessous.
- Poids de l'appareil : env. 14.

Valeurs de raccordement

- Puissance de raccordement totale 7.4 kW.
- Câble de raccordement 1.5 m sans prise.

Accessoires intégrés

Accessoires en option

Données techniques

Caractéristiques

Appellation produit/famille : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Intégrable
 Source d'énergie : Électricité
 Nombre de foyers pouvant être utilisés simultanément : 4
 Niche d'encastrement (mm) : 55 x 560-560 x 490-490
 Largeur appareil (mm) : 590
 Dimensions du produit (mm) : 55 x 590 x 520
 Dimensions du produit emballé (mm) : 130 x 750 x 600
 Poids net (kg) : 14,071
 Poids brut (kg) : 15,3
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir
 Couleur du cadre : Acier inox
 Certificats de conformité : AENOR, CE
 Longueur du cordon électrique (cm) : 150
 Code EAN : 4242006282202
 Puissance maximum de raccordement (W) : 7400
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60

Autres couleurs disponibles

Gaggenau
 CI261114
 TABLE INDUCTION 4F SENSITIVE
 C.INOX

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
 4242006282202

gamme distribuée:
 FPG

Série 200, Table à induction, 60 cm
CI261114

