

N 30, Hotte murale, 80 cm, Noir  
D85IEE1S0



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



B

La hotte inclinée est très puissante et assure une liberté de mouvement lors de la cuisson.

- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Éclairage LED : une idée lumineuse pour cuisiner.
- ✓ silence – La qualité de nos moteurs assure une expérience culinaire silencieuse et apaisée.

#### Équipement

##### Données techniques

Typologie : Wall-mounted  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique : 130 cm  
Hauteur de la cheminée : 484-770/554-830 mm  
Hauteur du produit, sans cheminée : 296 mm  
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 450 mm  
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm  
Poids net : 14,4 kg  
Type de commandes : Electronique  
Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif  
Débit d'air maximum en évacuation : 399 m<sup>3</sup>/h  
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 474 m<sup>3</sup>/h  
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 349 m<sup>3</sup>/h  
Débit d'air position intensive en évacuation : 669 m<sup>3</sup>/h  
Nombre de lampes : 2  
Niveau sonore : 60 dB(A) re 1 pW  
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm  
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle  
Code EAN : 4242004244608  
Puissance de raccordement : 255 W  
Intensité : 10 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50; 60 Hz  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Type de montage : Mural

#### Accessoires en option

Z50XP0X0	FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE
Z51DX11X6	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
Z51FXC1N6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
Z51FXD1N1	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
Z51FXJ0X0	KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE
Z53XXB1X6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
Z5861N0	CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM
Z5905N0	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
Z5915N0	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM



4 242004 244608

## Équipement

### Design :

- Hotte inclinée
- Noir et verre

### Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage prévoir le kit en option
- Touches, avec variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591  
fonctionnement normal : 399 m<sup>3</sup>/h  
position intensive : 669 m<sup>3</sup>/h

### Confort/Sécurité :

- Touches contact
- Aspiration périmétrale
- Eclairage LED 2 x 3 W
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

### Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 59.4 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : B\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Puissance de raccordement : 255 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Intensité lumineuse : 114 lux
- Température de couleur : 3500 K

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

Cotes

