



#### Cuisson uniforme à chaque fois

Le four série 500 SurroundCook® est équipé d'un ventilateur à air chaud qui fait circuler l'air plus efficacement qu'un four conventionnel, de sorte que vos aliments soient toujours cuits uniformément sans avoir à retourner le plateau.

### Bénéfices et Caractéristiques



#### Chaleur uniforme dans tout le four grâce à la cuisson à plusieurs niveaux

Ce four vous permet d'obtenir une cuisson uniforme sur plusieurs niveaux, et gagner du temps, car il est doté d'un troisième élément chauffant. Parfait pour créer trois plateaux de biscuits ou de tartes en même temps.



#### Interface EXPlore

L'écran EXPlore vous permet de contrôler sans effort les paramètres de cuisson de votre four. Avec l'affichage LED et les touches tactiles, vous pouvez voir l'heure, la température et la progression de cuisson de votre plat en toute facilité.



#### Nettoyage pyrolytique

En utilisant une température élevée, la fonction de nettoyage pyrolytique transforme la graisse et les résidus alimentaires en cendres. À la fin du cycle, vous pouvez facilement essuyer l'intérieur du four avec un chiffon humide.



#### Cuisson uniforme, rapide et efficace

La chaleur tournante fait circuler l'air à travers le four assurant une cuisson homogène. Plus besoin de remuer ou de retourner votre plat. Une cuisson plus rapide pour un gain de temps et d'énergie.



#### Gagnez du temps avec la fonction Préchauffage Rapide

Plus d'attente ni de temps perdu avec la fonction préchauffage Rapide et son temps de préchauffe raccourci comparé à un four standard.

- Four encastrable Pyrolyse Série 500 SurroundCook®
- Bandeau métal
- Chaleur tournante pulsée
- Fonctions de cuisson : Chaleur tournante pulsée, Cuisson traditionnelle, Plats surgelés, Fonction pizza, Cuisson de sole, Décongélation, Chaleur tournante humide, Gril, Turbo grill
- Nettoyage Pyrolyse
- Affichage LCD blanc
- Commandes par manettes rétractables push/pull
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- Fonctionnalités : 45 recettes préprogrammées
- Fonction préchauffage rapide
- Eclairage intérieur 40W
- Accessoires inclus : 1 grille, 1 plaque de cuisson, 1 lèchefrite
- Rails télescopiques compatibles (en option) : TR1LV, TR2LV, TR3LV, TR1LFV, TR2LFV, TR3LFV.
- Lèchefrite(s) compatible(s) (en option) : E90OAF11, M90OEC01, E10OEC02.

**Spécifications techniques**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Classe d'efficacité énergétique*    | A++                   |
| Indice efficacité énergétique (EEI) | 61.2                  |
| Conso classe énergétique CN (kWh):  | 0.93                  |
| Conso classe énergétique MF (kWh):  | 0.52                  |
| Source de chaleur                   | Electrique            |
| Puissance électrique totale (W)     | 3490                  |
| Puissance du gril (W)               | 2300                  |
| Nombre de cavités                   | 1                     |
| Volume utile cavité (L)             | XXL 72                |
| Couleur                             | Inox anti-trace       |
| Niveau sonore dB(A)**               | 45                    |
| Mode de nettoyage                   | Pyrolyse              |
| Conso pyro 1 (Wh)                   | 2600 / 60 mn          |
| Conso pyro 2 (Wh)                   | 3900 / 90 mn          |
| Conso pyro 3 (Wh)                   | 6500 / 150 mn         |
| Commandes du four                   | Manettes rétractables |
| Interface                           | EXPlore               |
| Températures réglables              | 30°C - 300°C          |
| Charnière de porte                  | Oui                   |
| Nombre de niveaux de cuisson        | 3                     |
| Fermeture de porte Velvet closing   | non                   |
| Arrêt automatique                   | non                   |
| Sonde de cuisson                    | non                   |
| Eclairage intérieur                 | 1, paroi arrière      |
| Type de porte                       | profilé métallique    |

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Longueur du câble (m)                 | 1.6           |
| Livré avec prise                      | Oui           |
| Fréquence (Hz)                        | 50/60         |
| Ampérage (A)                          | 16            |
| Dimensions HxLxP (mm)                 | 594x594x569   |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): | 590x560x550   |
| Dimensions emballées HxLxP (mm)       | 654x635x670   |
| Poids brut/net (kg)                   | 31.5 / 30.5   |
| Pays de fabrication                   | Italie        |
| PNC                                   | 949 288 005   |
| Code EAN                              | 7333394113845 |

