

**Le meilleur air pour votre cuisine**

La hotte série 500 ExtractionTech nettoie l'air de votre cuisine rapidement et efficacement, grâce à son moteur. Cuisinez dans un air propre et frais.

Bénéfices et Caractéristiques**Une aspiration efficace avec ExtractionTech**

Un moteur aux performances élevées pour profiter d'une ambiance propre et fraîche dans votre cuisine.

**Mettez votre cuisine à l'honneur avec l'éclairage Pure Illumination**

Intense et durable, notre éclairage Pure Illumination assure une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED durables éclairent toute votre surface de cuisson, ce qui vous permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.

**Un filtre à graisse performant pour votre hotte**

Découvrez un filtrage des graisses réellement fiable. Conçu pour la praticité, il se nettoie facilement à la main ou au lave-vaisselle pour vous assurer une cuisine fraîche et une hotte qui fonctionne toujours au mieux.

- Série 600
- Hotte décorative box 90 cm
- 1 moteur(s)
- Commandes par touches
- Nombre de vitesses : 2
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 8 W
- 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Clapet anti-retour

Spécifications techniques

Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	98.6	Largeur (mm)	898
Classe d'efficacité énergétique*	C	Profondeur (mm)	450
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	15.3	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	Filtre(s) à charbon (statut)	en option
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	9.6	Réf. filtre à charbon standard	ECFB01ST
Classe d'efficacité lumineuse	E	Référence du filtre à charbon longue durée	ECFBPL02
Efficacité de filtration des graisses (%)	75.1	PNC du filtre à charbon standard	902 986 573
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Puissance moteur absorbée (W)	210
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	385/600	Hauteur min. installation hotte si plaque électrique (cm)	50
Niveau sonore (dB) mini/maxi	57/68	Hauteur min. installation hotte si plaque gaz (cm)	65
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	295	Volts	220-240
Pression maximale (Pa)	435	Fréquence (Hz)	50
Température d'éclairage (K)	3000	Longueur du câble (m)	1.32
Couleur	Inox	Livré avec prise	Oui
Couleur fût et structure	Inox	Dimensions emballées HxLxP (mm)	650x1020x460
Couleur façade	Inox	Poids brut/net (kg)	18.2 / 13
Hauteur hors tout (mm)	60	Livré	Avec fût
Hauteur (mm)	678	Pays de fabrication	Pologne
		PNC	942 022 794
		Code EAN	7333394071985

