

## EFTD26W



## Le meilleur air pour votre cuisine

La hotte série 500 ExtractionTech nettoie l'air de votre cuisine rapidement et efficacement, grâce à son moteur. Cuisinez dans un air propre et frais.

### Bénéfices et Caractéristiques



Une aspiration efficace avec ExtractionTech Un moteur aux performances élevées pour profiter d'une ambiance propre et fraîche dans votre cuisine.



#### Mettez votre cuisine à l'honneur avec l'éclairage Pure Illumination

Intense et durable, notre éclairage Pure Illumination assure une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED durables éclairent toute votre surface de cuisson, ce qui vous permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.



Un filtre à graisse performant pour votre hotte Découvrez un filtrage des graisses réellement fiable. Conçu pour la praticité, il se nettoie facilement à la main ou au lave-vaisselle pour vous assurer une cuisine fraîche et une hotte qui fonctionne toujours au mieux.

- Série 600
- Hotte décorative box 60 cm
- 1 moteur(s)
- Commandes par touches
- Nombre de vitesses : 3
- Eclairage par LED : 2 Puissance totale 6.3 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- · Clapet anti-retour



# EFTD26W

Spécifications techniques			
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	97.4	Largeur (mm)	598
Classe d'efficacité énergétique*	С	Profondeur (mm)	450
• •	· ·	Diamètre de la buse (mm)	150
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	15.3	Filtre(s) à charbon (statut)	Inclus
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	Réf. filtre à charbon standard	ECFB01ST
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	42.2	Référence du filtre à charbon longue durée	MCFB46PL
Classe d'efficacité lumineuse	Α	PNC du filtre à charbon standard	902 986 573
Efficacité de filtration des graisses (%)	75.1	Puissance moteur absorbée (W)	210
Classe d'efficacité de filtration des graisses	С	Hauteur min. installation hotte si plaque électrique (cm)	50
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	295/600	Hauteur min, installation hotte si	
Niveau sonore (dB) mini/maxi	51/68	plaque gaz (cm)	65
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	295	Volts	220-240
Pression maximale (Pa)	435	Fréquence (Hz)	50
Température d'éclairage (K)	3000	Longueur du câble (m)	1.32
Couleur	Blanc	Livré avec prise	Oui
Couleur fûr et structure	Blanc	Dimensions emballées HxLxP (mm)	650x725x460
		Poids brut/net (kg)	17.11 / 12.6
Couleur façade	Blanc	Livré	Avec fût
Hauteur hors tout (mm)	60	Pays de fabrication	Pologne
Hauteur (mm)	678	PNC	942 022 803
		Code EAN	7333394072159

