


Une zone plus large pour des plats généreux

La plaque de cuisson à induction 600 Paella est conçue pour une cuisine polyvalente. Avec deux petites zones à gauche et une grande zone à droite, elle accueille facilement les grands récipients pour préparer des plats généreux comme la paella.

Bénéfices et Caractéristiques

Induction puissante pour une paella parfaite

Cette plaque de cuisson à induction est équipée d'une zone de cuisson extra-large indépendante, qui chauffe rapidement et réagit instantanément aux variations de température. Offrant suffisamment d'espace pour les grands récipients, elle est idéale pour préparer des plats


La chauffe rapide par induction est encore plus rapide avec Powerboost

Les plaques à induction avec Powerboost chauffent deux fois plus vite que les plaques radiantes. Efficaces, avec une réponse immédiate de la température.


Technologie Hob2Hood®

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.


Commandes individuelles sensibles à accès direct.

Ajustez facilement les réglages de température de votre plaque de cuisson avec les touches sensibles à accès directs. Chaque zone de cuisson peut être contrôlée individuellement et vous permet de régler instantanément un niveau de cuisson optimal.


Une ébullition en un temps-record

La fonction Booster de cette plaque de cuisson est idéale pour chauffer en un temps record.

- Plaque de cuisson Induction Série 600
- 3 foyers
- Connection H²H: plaque pouvant piloter certaines hottes.
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Foyer AVG Induction : 1800/2800W/180mm
- Foyer ARG Induction : 1400/2500W/145mm
- Foyer AVD Induction : 2500/3400/3400/3600W/210/320mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3	Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490
Table	Induction	Type de grille(s)	sans grille
Niveaux de puissance	9	Cordon fourni (en m):	1.5
Puissance électrique totale maximum (W)	7200	Volts	220-240/400V2N
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm.*	Poids brut/net (kg)	10.8 / 9.9
Diamètre foyer avant gauche	18	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Diamètre foyer arrière gauche	14.5	Pays de fabrication	Allemagne
Diamètre foyer avant droit	32	PNC	949 599 522
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*	Code EAN	7333394124094
Consommation foyer avant gauche	178.3	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation énergétique foyer arrière gauche	180.2		
Consommation énergétique foyer avant droit	186		
Conso énerg. (électrique) plaque de cuisson Wh/kg(CE plaque cuisson)*	181.5		
Couleur	Noir		
Design	Bord biseauté en façade		
Installation plan de travail	Traditionnelle		
Dimensions LxP (mm)	590x520		

