



ComfortLift est le 1er et unique lave-vaisselle qui se met à votre hauteur

Le lave-vaisselle ComfortLift® rend le chargement et le déchargement plus simples. Notre technologie unique soulève le panier inférieur jusqu'à la taille en un mouvement aisé, d'une simple pression sur la poignée. C'est tellement pratique que vous vous demanderiez comment vous faisiez avant.

Bénéfices et Caractéristiques

Avec ComfortLift®, la vaisselle sans effort

ComfortLift®, la première technologie qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable. Son mécanisme unique permet de soulever le panier inférieur à la hauteur du panier supérieur, facilitant, ainsi, le chargement et le déchargement de votre



Espace personnalisable et nettoyage pratique avec MaxiFlex

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et des ustensiles de différentes tailles, qu'ils soient grands ou de formes différentes. Les diviseurs flexibles et la profondeur optimale permettent que chaque charge soit personnalisable.



Avec SatelliteClean®, un lave-vaisselle plus puissant sans utiliser plus de quantité

Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec le SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois plus supérieure aux bras standards. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins pour un



Élimine plus de 99,99% des bactéries et virus*

La fonction ExtraHygiene vous offre des performances de nettoyage maximales avec des soins hygiéniques. La phase de rinçage final chauffe jusqu'à 69°C et maintient la température élevée pendant au moins 10 minutes pour désinfecter votre vaisselle, éliminant plus de 99,99% des



*Testé pour le bactériophage Micrococcus luteus et MS2 lors d'un test externe réalisé par Swissstatet Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 20212029).

Technologie AirDry

Ce système améliore les performances de séchage grâce à une ouverture automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage afin d'accélérer le processus d'évaporation au contact de l'air ambiant. Déchargez votre lave-vaisselle après la fin du temps indiqué sur le bandeau



- Série 9000 ComfortLift®
- Lave-vaisselle Encastrable Semi-intégrable, bandeau apparent 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
- Cuve XXL (164 L)
- Moteur inverter
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- Bras de lavage " Satellite "
- 9 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 11 litres
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Capteur d'eau
- Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- QuickLift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 6 SoftGrips, 2 SoftSpikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Type de construction	Encastrable	Type de séchage	Technologie AirDry
Type d'installation	Semi-intégrable, bandeau apparent	Efficacité de séchage E20	1.061
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvements:FlexiInstall	Dimensions HxLxP (mm)	818x596x575
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 570
Largeur (cm)	60	Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680
Cuve en	Inox	Poids brut/net (kg)	44 / 41.74
Cuve XXL	Oui	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	15-8
Nombre de couverts	14	Fréquence (Hz)	50
Indice de réparabilité	8.8	Moteur	Inverter
Classe énergétique lavage	D	Water sensor	oui
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	85	Connexion à une arrivée d'eau chaude	oui
Consommation d'eau par cycle (L)	11	Indice de performance de nettoyage	1.121
Niveau sonore (dB)	44	Volts	220-240
Durée du programme ECO (H)	4:00	Ampérage (A)	10
Index d'énergie (E20)	49.9	Longueur du câble (m)	16
Programme	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, extra silence, Rapide 30 Minutes	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Départ différé	1h-24h	Pays de fabrication	Italie
Fonction AutoOff	Oui	PNC	911 424 479
Eclairage intérieur	Non	Code EAN	7332543781553

PSGBDW200DE00005

