

FFB76717PW





Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes

Ce lave-vaisselle Série 7000 permet de prendre soin des verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes présents sur le panier supérieur. SoftGrips maintiennent délicatement vos verres à pied tandis que les SoftSpikes, fabriqués dans un matériau souple, protègent vos verres des chocs et des vibrations qui peuvent entraîner des bris.

Bénéfices et Caractéristiques



SoftGrip et SoftSpikes la meilleure protection pour vos verres

Vos verres délicats peuvent être lavés de façon plus sûre grâce aux supports SoftGrip et SoftSpikes AEG qui maintiennent parfaitement vos verres en place, leur évitant ainsi de se casser.



Espace personnalisable et nettoyage pratique avec MaxiFlex

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et des ustensiles de différentes tailles, qu'ils soient grands ou de formes différentes. Les diviseurs flexibles et la profondeur optimale permettent que chaque charge soit personnalisable.



Avec SatelliteClean®, un lave-vaisselle plus puissant sans utiliser plus de quantité

Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec le SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois plus supérieure aux bras standards. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins pour un



Élimine plus de 99,99% des bactéries et virus*

La fonction ExtraHygiene vous offre des performances de nettoyage maximales avec des soins hygiéniques. La phase de rinçage final chauffe jusqu'à 69°C et maintient la température élevée pendant au moins 10 minutes pour désinfecter votre vaisselle, éliminant plus de 99,99% des

*Testé pour le bactériophage Micrococcus luteus et MS2 lors d'un test externe réalisé par Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 20212029).



Le panier QuickLift a une hauteur réglable pour que vous puissiez atteindre les plats

Profitez d'un aménagement efficace assuré par le panier QuickLift. Votre machine est pleine d'articles encombrants? Vous pouvez facilement régler la hauteur du panier pour mettre ou retirer les plats.

- · Série 700 GlassCare
- Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 60cm
- · Pas de possibilité d'installation en hauteur
- · Couleur : Blanc
- Flat Design
- Cuve XXL (164 L)
- · Grand écran LCD tactile
- · Moteur inverter
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- · Affichage du temps restant
- · Spot Control 2 couleurs
- Bras de lavage " Satellite "
- 9 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 10.9 litres
- Voyants sel et rinçage
 Auto Off: 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Capteur d'eau
- Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- QuickLift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 6 SoftGrips, 2 SoftSpikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de la page.
- · Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude



FFB76717PW

Spécifications techniques		
Produit EcoLine	Oui	Type de
Type de construction	Pose libre	Efficacité
Type d'installation	Sous plan (top amovible)	Dimensio
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Dimensio
Largeur (cm)	60	Poids bru
Cuve en	Inox	Fréquenc
Cuve XXL	Oui	Moteur
Nombre de couverts	14	Water se
Indice de réparabilité	8.7	Connecti
Classe énergétique lavage	Α	chaude
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	54	Indice de Volts
Consommation d'eau par cycle (L)	10.9	Ampérag
Niveau sonore (dB)	44	Longueu
Durée du programme ECO (H)	5:10	Tuyau d'
Index d'énérgie (E20)	31.9	Pays de
Programme	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C,	PNC
	90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, extra silence, Rapide 30 Minutes	Code EA
Départ différé	1h-24h	
Fonction AutoOff	Oui	
Eclairage intérieur	Non	
Partie supérieure amovible	Oui	

Type de séchage	Technologie AirDry
Efficacité de séchage E20	1.061
Dimensions HxLxP (mm)	850x603x610
Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x635x680
Poids brut/net (kg)	44 / 42.53
Fréquence (Hz)	50
Moteur	Inverter
Water sensor	oui
Connection à une arrivée d'eau chaude	oui
Indice de performance de nettoyage	1.121
Volts	220-240
Ampérage (A)	10
Longueur du câble (m)	16
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Pays de fabrication	Italie
PNC	911 417 434
Code EAN	7333394067537



