



Bras Satellite, aspersion maximale pour un lavage parfait.

Le Bras Satellite garantit un nettoyage optimal de votre vaisselle grâce à ses 5 niveaux d'aspersion et son bras de lavage de voûte multidirectionnel, votre vaisselle même volumineuse est lavée dans les moindres recoins.

Bénéfices et Caractéristiques

Avec SatelliteClean®, un lave-vaisselle plus puissant sans utiliser plus de quantité

Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec le SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois plus supérieure aux bras standards. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins pour un



Une protection spécialement adaptée à vos verres fragiles

Les verres fragiles nécessitent un entretien spécial. Le panier supérieur de ce lave-vaisselle est doté de picots en caoutchouc souple destinés à entreposer et protéger les verres. Les supports SoftSpikes maintiennent vos verres et vos mugs en place et les empêchent de tomber, voire de se casser.

Le moyen le plus simple de laver la vaisselle de manière écoresponsable.

Des choix écoresponsables en toute simplicité. Utilisez le curseur de l'écran tactile QuickSelect pour sélectionner votre durée de cycle préférée et l'écomètre vous guide vers le programme le plus écologique pour économiser l'énergie et l'eau grâce à des barres visuellement




Le panier QuickLift a une hauteur réglable pour que vous puissiez atteindre les plats

Profitez d'un aménagement efficace assuré par le panier QuickLift. Votre machine est pleine d'articles encombrants ? Vous pouvez facilement régler la hauteur du panier pour mettre ou retirer les plats.



Technologie AirDry

Ce système améliore les performances de séchage grâce à une ouverture automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage afin d'accélérer le processus d'évaporation au contact de l'air ambiant. Déchargez votre lave-vaisselle après la fin du temps indiqué sur le bandeau



- Série 6000 SatelliteClean®
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 55cm
- Livré sans porte d'habillage
- Possibilité d'installation en hauteur
- Grand écran LCD tactile
- Moteur inverter
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: Extra silence, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Bras de lavage " Satellite "
- Douchette supérieure
- 7 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Lumière intérieure par LED
- Capteur d'eau
- QuickLift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 6 SoftGrips, 2 SoftSpikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques

Type de construction	Encastrable	Efficacité de séchage E20	1.061
Type d'installation	Tout intégrable	Charnières renforcées (non incluses) :	conçues spécialement pour des poids de porte jusqu'à 15Kg (Référence de la pièce de rechange 4055379764)
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières double mouvements:FlexiInstall	Dimensions HxLxP (mm)	759x546x550
Possibilité d'installation en hauteur	Oui	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	762 / 765 X 550 X 580
Largeur (cm)	55	Dimensions emballées HxLxP (mm)	855x605x680
Cuve en	Inox	Poids brut/net (kg)	41 / 38.65
Cuve XXL	Non	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	25-115
Nombre de couverts	12	Fréquence (Hz)	50
Indice de réparabilité	8.8	Moteur	Inverter
Classe énergétique lavage	D	Water sensor	oui
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	82	Connection à une arrivée d'eau chaude	oui
Consommation d'eau par cycle (L)	9.9	Indice de performance de nettoyage	1.121
Niveau sonore (dB)	42	Volts	220-240
Durée du programme ECO (H)	4:00	Ampérage (A)	10
Index d'énergie (E20)	49.9	Longueur du câble (m)	16
Programme	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Rapide 30 Minutes	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Départ différé	1h-24h	Pays de fabrication	Italie
Fonction AutoOff	Oui	PNC	911 384 151
Eclairage intérieur	Oui	Code EAN	7332543742547
Type de séchage	Technologie AirDry		

PSGBDW200DE00001

