



Performance de nettoyage élevée. Paniers spacieux et polyvalents.

La série 8000 offre un nettoyage puissant, capable d'éliminer les résidus alimentaires cuits ou séchés. Ses paniers polyvalents avec sections rabattables et supports à verres dédiés, facilitent le chargement. Son système d'eau à haute efficacité limite la consommation à seulement 8,4 litres d'eau.

Bénéfices et Caractéristiques



Économisez de l'eau à chaque cycle. Efficace. Puissant.

AquaSave, notre système de contrôle de l'eau repensé, active les bras d'aspersion individuellement, faisant uniquement circuler de l'eau vers les bras d'aspersion, là où elle est nécessaire. Cela réduit la consommation d'eau à 8,4 L. Aucun compromis sur la qualité de nettoyage.




Contrôlez le temps et l'efficacité. Sur l'écran ou dans l'application

L'écran SmartSelect Connect et l'appli indiquent la durée et l'efficacité énergétique de chaque cycle. Lancez un nettoyage rapide de 60 min ou économisez de l'énergie avec le cycle ECO. Un résultat brillant à chaque fois. L'appli offre des conseils de chargement, de programme et



ZoneClean : nettoyage intense pour les casseroles et doux pour les verres

Activez ZoneClean pour maximiser la pression de l'eau du bras d'aspersion pour nettoyer en profondeur les casseroles dans le panier inférieur tout en gardant une pression faible sur les verres délicats dans le panier supérieur. Deux zones de nettoyage, sans eau ou énergie



SatelliteClean® Pro : une technologie pour les résidus alimentaires incrustés

Le double bras d'aspersion rotatif du SatelliteClean® PRO pulvérise efficacement de l'eau sous plusieurs angles. Résultat : 100 % des résidus alimentaires incrustés sont retirés en seulement 90 min, sans utiliser d'eau supplémentaire.

*Based on an external test by third-party German institute using detergent tablets and 90 min cycle on casserole with lasagna residues



Paniers EasyFlex Plus : flexibilité maximale et protection optimale des verres

Les nouveaux paniers EasyFlex Plus, à coulissement fluide, disposent de trois rangées rabattables pour maximiser l'espace. Les supports et les picots antidérapants maintiennent les verres en toute sécurité et les protègent des chocs. Le tiroir à couverts modulable accueille tout

- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Série 8000 CleaningPerformance
- Commandes SmartSelect Connect (+application)
- Consommation en eau par cycle: 8.4 litres
- Départ différé 24h
- 8 programmes, 4 températures
- Options: Extrasilent (jusqu'à -2dB), GlassCare 45°C, ZoneClean (programme 2-en-1)
- Bras de lavage SatelliteClean® Pro
- Eclairage intérieure par LED
- Lumière au sol
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- QuickLift : panier supérieur ajustable
- Tiroir à couverts EasyFlex Plus, porte-couteaux rabattable
- Panier supérieur: 2 supports rabattables antidérapants pour verres, 2 supports rabattables antidérapants pour sous-tasses, 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrips
- Voyants sel et rinçage
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Moteur inverseur
- Capteur d'eau

Spécifications techniques

Modèle	Encastrable	Push2Open	Non
Type d'installation	Tout intégrable	Type de séchage	Technologie AirDry
Type d'installation de la porte d'habillage:	PerfectFit avec glissières (poids de la porte jusqu'à 12 Kg)	Efficacité de séchage E20	1.061
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Dimensions HxLxP (mm)	815x596x550
Largeur (cm)	60	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Cuve en	Inox	Dimensions emballées HxLxP (mm)	865x635x680
Cuve XXL	Non	Poids brut/net (kg)	39 / 37
Nombre de couverts	14	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	4-12
Connectivité	Oui	Fréquence (Hz)	50-60
Classe énergétique	A	Moteur	Inverter
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	54	Capteur d'eau	oui
Consommation d'eau par cycle (L)	8.4	Connection à une arrivée d'eau chaude	oui
Niveau sonore (dB)	40	Indice de performance de nettoyage	1.121
Durée du programme ECO (h)	4:30	Volts	200-240
Index d'énergie (E20)	31.9	Ampérage (A)	10
Programme	120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Rapide 30 Minutes	Longueur du câble (m)	1.6
Départ différé	1h-24h	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Fonction AutoOff	Oui	Pays de fabrication	Italie
Spot control	Lumière au sol	PNC	911 473 100
Eclairage intérieur	Oui	Code EAN	7333394147185

