



## HOBD682D1

Table de cuisson, Esthétique: Universelle, Induction avec hotte intégrée, 80 cm, Type d'encastrement: Semi-affleurant ou affleurant



### UNE SURFACE MULTIZONE

La fonction Multizone garantit une infinité de possibilités et une flexibilité d'utilisation maximale.




### LA DÉTECTION AUTOMATIQUE

La table de cuisson détecte automatiquement la présence de casseroles d'un diamètre égal ou supérieur à 9 cm.



### L'AUTO-VENT

La hotte connectée s'active automatiquement en fonction de la puissance détectée par la table de cuisson.



### LE KIT POUR UNE INSTALLATION EN RECYCLAGE

La table de cuisson peut être équipée en option d'un kit pour une installation en mode recyclage, composé d'un filtre en céramique et d'un tube avec une grille amovible de 6 cm en acier inox.



## TYPE

Famille: Table de cuisson • Dimension: 80 cm • Type: Induction avec hotte intégrée • Filtration: A évacuation • Type d'encastrement: Semi-affleurant ou affleurant • Alimentation: Electrique • Commandes électroniques: Oui • Code EAN: 8017709298685

## ESTHÉTIQUE

Couleur: Noir • Finition: Verre • Esthétique: Universelle • Matériau: Verre • Type de verre: Céramique • Type de commandes: Commandes sensibles • Position des commandes: Frontal • Slider: Oui • Bord de la vitre: Droit • Grilles: Fonte • Couleur de la sérigraphie: Gris

## PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre total de foyers: 2 • Nombre de foyers induction: 4 • Options de programmation de la durée: Arrêt automatique • Nombre de foyers avec booster: 4 • Nombre de zones flexibles: 2 • Touche principale on/off: Oui • Niveaux de puissance: 9 • Auto-Vent: Oui

## OPTIONS

Encastrement: 482-483x765-766 mm • Option Multizone: Oui • Type de Zone Flexible: Multizone • Minuterie fin de cuisson: 4 • Option Pause: Oui • Minuteur: 1 • Signal sonore fin de cuisson: Oui • Indicateur temps résiduel: Oui • Verrouillage commandes / Sécurité enfant: Oui • Maintien au chaud: Oui • Quick start / Démarrage rapide: Oui • Fonction Mijotage: Oui • Fonction Faire Fondre: Oui • Sélection rapide des niveaux: Oui

## ZONES DE CUISSON

Position 1er foyer: Gauche • Position 2ème foyer: Droit • Type 1er foyer: Induction - Multizone • Type 2ème foyer: Induction - Multizone • Dimensions du 1er foyer: 23.0x21.0 cm • Dimensions du 2ème foyer: 23.0x21.0 cm • Dimensions du 3ème foyer: 23.0x21.0 cm • Dimensions du 4ème foyer: 23.0x21.0 cm • Dimensions du Multizone de gauche: 46.0x21.0 cm • Dimensions du Multizone de droite: 46.0x21.0 cm • Puissance 1er foyer: 2.10 kW • Puissance 2ème foyer: 2.10 kW • Puissance 3ème foyer: 2.10 kW • Puissance 4ème foyer: 2.10 kW • Puissance booster 1er foyer: 3.70 kW • Puissance booster 2ème foyer: 3.70 kW • Puissance booster 3ème foyer: 3.70 kW • Puissance booster 4ème foyer: 3.70 kW • Puissance booster Multizone de gauche: 3.70 kW • Puissance booster Multizone de droite: 3.70 kW

## TECH

Adaptation automatique au diamètre des casseroles: Oui • Détection automatique de la casserole et de la commande relative: Oui • Détection automatique du récipient: Oui • Auto-arrêt en cas de débordement: Oui • Affichage chaleur résiduelle: Oui • Protection pour mise en marche accidentelle: Oui

## PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Consommation d'énergie annuelle (AEC): 25 kWh/a • Consommation énergétique 2ème foyer: 194.0 Wh/Kg

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale: 7545 W • Tension (V): 220-240 V • Tension (V): 380-415 V • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Type de câble d'alimentation: Universel • Longueur du câble d'alimentation (cm): 120 cm

## DOCUMENTS IMPRIMÉS

## EGALEMENT DISPONIBLE

## COMMANDES (HOTTE)

Réglage commandes hotte: Commandes tactiles • Couleur des LED: Blanc • Afficheur: Oui

## PROGRAMMES / FONCTIONS (HOTTE)

Nombre de vitesses: 8 • Vitesse intensive: 2 • Autres fonctions: Autovent • Auto-Vent: Oui

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (HOTTE)

Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 750 m<sup>3</sup>/h • Puissance du moteur: 220 W • Nombre de filtres: 1 • Filtres anti-graisses: Aluminium • Témoin de remplacement des filtres: Oui

### VITESSE 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 245 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Puissance hotte: 35 W

### VITESSE 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 285 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Puissance hotte: 45 W

### VITESSE 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 350 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Puissance hotte: 60 W

### VITESSE 4

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 380 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Puissance hotte: 75 W

### VITESSE 5

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 410 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Pression: 535 Pa • Puissance hotte: 85 W

### VITESSE 6

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 445 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Pression: 540 Pa • Puissance hotte: 105 W

### VITESSE 7

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 475 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Pression: 545 Pa • Puissance hotte: 115 W

### VITESSE 8

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 505 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Pression: 550 Pa • Puissance hotte: 125 W

### VITESSE INTENSIVE

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 550 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 66 dB(A) • Puissance hotte: 140 W

### VITESSE INTENSIVE 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 700 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Pression: 560 Pa • Puissance hotte: 220 W

## PERFORMANCE / ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE (HOTTE)

Classe d'efficacité énergétique: A+++ • Classe d'efficacité fluidodynamique: A • Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFEC): B • Classe d'efficacité lumineuse: NA • Efficacité fluidodynamique (FDE): 40.30 • Efficacité lumineuse (LE): 0.0 lux/W • Efficacité de filtration des graisses (GFE): 85.1 % • Débit d'air à la vitesse minimale: 245 m<sup>3</sup>/h • Débit d'air à la vitesse maximale: 505 m<sup>3</sup>/h • Débit d'air en mode intensif ou "boost" (Qboost): 700 m<sup>3</sup>/h • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin): 51 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax): 65 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost): 72 dB(A) • Consommation d'énergie en mode "arrêt" (Po): 0.49 W • Facteur d'augmentation du temps (F): 0.5 • Indice d'efficacité énergétique: 27.5 • Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 359 m<sup>3</sup>/h • Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pbep): 549 Pa • Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 136 W • Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 65 dB(A)

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE (HOTTE)

Fréquence hotte: 50-60 Hz

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 210x830x520 • Profondeur du produit (mm): 520 mm • Largeur du produit (mm): 830 mm • Hauteur du produit (mm): 210 mm • Poids net (kg): 19.000 kg • Poids brut (kg): 26.000 kg

## OPTIONAL

GRIDDLE: Grille viande, Centres de cuisson, Tables de cuissonTPK: Plaque teppan yaki, Tables de cuissonKITF6HOBD: Kit pour recyclage, Tables de cuissonKITEHOBD: Kit d'extraction, Tables de cuissonFLTHOBD: Filtre céramique, Tables de cuissonKITEHOBD4: Kit pour recyclage, Tables de cuisson, Hottes

