

KA-5038

Chauffage électrique (PTC)

3 positions réglables - Oscillant

Ce chauffage céramique oscillant d'une puissance de 1500 W est simple d'utilisation. Le thermostat est réglable selon les besoins de chacun. Par mesure de sécurité, il dispose d'une protection anti-chute et de surchauffe

Puissance	1500 W
Élément de chauffe	Oui
Chauffage à haut rendement	Oui
Nombre de réglages	3
Nombre de réglages	3
Mode ventilation d'air frais	Oui
Thermostat réglable	Oui
Oscillant	Oui
Protection anti-chute	Oui
Poignée(s) de transport	Oui



Caractéristiques logistiques - Code intrastat: 85162991

UVC: Longueur x Largeur x Hauteur (cm): 39,00 x 17,00 x 30,50 | Code EAN: 8713016050380 | Poids brut (kg): 1,75 | Poids net (kg): 0,88

PCB: longueur x Largeur x hauteur (cm): 21,80 x 61,50 x 51,00 | Code EAN: 8713016650382 | Poids brut (kg): 11,54

Quantité: Par PCB : 6 | Par palette: 108 | Palettisation (Hi) x Palettisation (Ti): 3 x 6 | Container 20' / Container 40' / Container HQ: 2460 / 5070 / 5940