

KDC61XE2

Hotte, Hotte décorative murale, Universelle, Inox, 60 cm, C











TYPE

Famille: Hotte • Type de hotte: Hotte décorative murale • Largeur hotte: 60 cm • Type d'aspiration: Evacuation • Code EAN: 8017709285760

ESTHÉTIQUE

Couleur: Inox • Finition: Satiné • Esthétique: Universelle • Design: Pyramidale • Matériau: Inox • Type d'inox: Satiné

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de vitesses: 3

COMMANDES

Type de commandes: Touches

TECH

Nombre de lampes: 2 • Type d'éclairage: LED • Puissance de l'éclairage: 4 W • Température de Couleur de la lumière (°K): 3000 °

K • Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 620 m³/h • Puissance du moteur: 140 W • Nombre de filtres: 2 • Filtres anti-graisses:

Aluminium • Filtres charbon fournis: Oui • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 650 mm •

Diamètre de sortie du moteur: 150 mm • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 500 mm

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique: C • Classe d'efficacité fluidodynamique: D • Classe d'efficacité de filtration des graisses: C • Classe d'efficacité lumineuse: C • Consommation d'énergie annuelle (AEC): 77 kWh/a • Efficacité fluidodynamique (FDE): 15.30 • Efficacité lumineuse (LE): 17 lux/W • Efficacité de filtration des graisses: 75.1 % • Débit d'air à la vitesse minimale: 280 m³/h • Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax): 580 m³/h • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin): 54 dB (A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax): 70 dB(A) • Facteur d'augmentation du temps (F): 1.4 • Indice d'efficacité énergétique: 79.9 • Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 334 m³/h • Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 229 Pa • Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 139 W • Puissance nominale du système d'éclairage: 8 W • Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 133 lux • Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 70 dB(A)

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 148 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50-60 Hz • Longueur du câble d'alimentation (cm): 1500 mm

OPTIONS NON INCLUSES

VITESSE 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 280 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 54 dB(A) • Puissance: 90 W

VITESSE 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 420 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Puissance: 105 W

VITESSE 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 580 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Puissance: 140 W

VITESSE 4

VITESSE INTENSIVE

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 740x598x502 • Largeur du produit (mm): 598 mm • Profondeur du produit (mm): 502 mm • Hauteur du produit (mm): 740 mm • Poids net (kg): 9.200 kg • Poids brut (kg): 11.100 kg

ACCESSOIRES INCLUS

Tube de réduction sortie: Oui

OPTIONAL

KITFC152: Filtre charbon, Hottes

