


## KFAB75RD

Hotte, Hotte décorative murale, Années 50, Rouge, 75 cm, A+



### TYPE

Famille: Hotte • Type de hotte: Hotte décorative murale • Largeur hotte: 75 cm • Type d'aspiration: Recyclage • Contrôle électronique: Oui • Code EAN: 8017709224882

### ESTHÉTIQUE

Couleur: Rouge • Finition: Brillant • Esthétique: Années 50 • Design: Design incliné • Matériau: Matériau émaillé • Type d'inox: Satiné

### PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de vitesses: 3 • Vitesse intensive: Oui • Option de programmation de la durée: Arrêt automatique

### COMMANDES

Type de commandes: Touches électroniques • Couleur des LED: Blanc

## TECH

Nombre de lampes: 2 • Type d'éclairage: LED • Puissance de l'éclairage: 1 W • Température de Couleur de la lumière (°K): 4000 °K • Capacité d'aspiration à l'air libre (P0): 820 m³/h • Puissance du moteur: 280 W • Nombre de filtres: 3 • Filtres anti-graisses: Inox • Filtres charbon fournis: Oui • Témoin de remplacement des filtres: Oui • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz: 650 mm • Diamètre de sortie du moteur: 150 mm • Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique: 650 mm • Clapet anti-retour: Oui

## PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique: A+ • Classe d'efficacité fluidodynamique: A • Classe d'efficacité de filtration des graisses: E • Classe d'efficacité lumineuse: A • Consommation d'énergie annuelle (AEC): 36 kWh/a • Efficacité fluidodynamique (FDE): 36.6 • Efficacité lumineuse (LE): 68.2 lux/W • Efficacité de filtration des graisses: 61.1 % • Débit d'air à la vitesse minimale: 333 m³/h • Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax): 649 m³/h • Débit d'air en mode intensif ou "boost": 797 m³/h • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin): 50 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax): 67 dB(A) • Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse intensive (SPEboost): 72 dB(A) • Consommation d'énergie en mode "veille": 0.49 W • Facteur d'augmentation du temps (F): 0.7 • Indice d'efficacité énergétique: 39.7 • Débit d'air mesuré au point de rendement maximal: 421 m³/h • Pression d'air mesurée au point de rendement maximal: 422 Pa • Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal: 135 W • Puissance nominale du système d'éclairage: 2 W • Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle): 150 lux • Niveau de bruit au réglage le plus élevé: 67 dB(A)

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 282 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50-60 Hz • Longueur du câble d'alimentation (cm): 1500 mm

## OPTIONS NON INCLUSES

### VITESSE 1

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 333 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Puissance: 198 W

### VITESSE 2

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 477 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Puissance: 246 W

### VITESSE 3

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 649 m³/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Puissance: 286 W

### VITESSE 4

## VITESSE INTENSIVE

Capacité d'aspiration (IEC 61591): 797 m<sup>3</sup>/h • Niveau sonore (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Puissance: 294 W

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 644x750x616 • Largeur du produit (mm): 750 mm • Profondeur du produit (mm): 616 mm •

Hauteur du produit (mm): 644 mm • Poids net (kg): 26.000 kg • Poids brut (kg): 32.400 kg

## ACCESSOIRES INCLUS

Ouverture motorisée: Oui Télécommande: Oui

## OPTIONAL

FLTSI: Filtre charbon, HottesKITCMNFABRD: Kit cheminée, Hottes

