iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Inox anti trace de doigts
KG39EAICA

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

Combiné coolEfficiency, avec la technologie lowFrost et hyperFresh ◄0°C► pour conserver la viande et le poisson frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ Des portes en inox facile d' entretien grâce au revêtement anti traces.
- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température monte
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: C
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 149 kWh/annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 94 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 249 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Type de construction: Pose libre
Porte habillable: impossible
Largeur appareil: 600 mm
Profondeur appareil: 650 mm
Poids net: 74,747 kg
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Certificats de conformité: CE, VDE
Longueur du cordon électrique: 240 cm
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 18 h
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Froid ventilé: Non

4 242003 869185

Fabriqué par BSH titulaire des droits d'utilisation de la#marque Siemens AG

iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Inox anti trace de doigts
KG39EAICA

Équipement

INFORMATIONS GENERALES
- Volume total : 343 l
- Classe d'efficacité énergétique Classe énergie_Eu19: C sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 149 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Technologie lowFrost

Design
- Portes Inox
- Poignées verticales intégrées

Confort et sécurité
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte
-
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR
- Réfrigérateur : Volume 249 l
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes easyAccess
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grands et 3 petits balconnets
- 3 x casiers à oeufs
-

Système de conservation
- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps
-
- hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps

CONGELATEUR
- Congélateur : Volume 94 l
- Pouvoir de congélation : 5.5 kg en 24h
- Super-congélation avec arrêt automatique
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 18 h

INFORMATIONS TECHNIQUES
- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : Classe sonore_Eu19: C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

iQ500, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Inox anti trace de doigts
KG39EAICA

Cotes

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	690	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	690	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

	Description
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretoise flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretoise flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretoise flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretoise flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretoise flexible

Mesures en mm