



## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Blanc KGV39VWEA



### Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

- **VitaFresh** : les fruits et légumes riches en vitamines restent frais plus longtemps dans un tiroir à température contrôlée.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.
- **LowFrost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 233 kWh/annum

Somme des volumes des compartiments de congélation: 94 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 249 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Type de construction: Pose libre

Porte habillable: impossible

Largeur appareil: 600 mm

Profondeur appareil: 650 mm

Poids net: 72,2 kg

Puissance de raccordement: 90 W

Intensité: 10 A

Charnière de porte: Droite réversible

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Certificats de conformité: CE, VDE

Longueur du cordon électrique: 240 cm

Autonomie en cas de coupure de courant (h): 17 h

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 1

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2

Clayettes spéciales bouteille: Oui

Froid ventilé: Non



#### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs





## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Blanc KGV39VWEA

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :  
très efficace- conserve vos fruits et légumes  
frais plus longtemps.**

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 201 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

### Accessoires

- Casiers à oeufs

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 343 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 233 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Technologie LowFrost

### Design

- Portes blanches
- Poignées verticales intégrées

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 249 l
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 4 coulissantes EasyAccess
- 1 grands et 3 petits balconnets
- Rack à bouteilles chromé

### Système de conservation


- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 4.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h



## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 201 x 60 cm, Blanc KGV39VWEA



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV39 / KGE39 (poignée intérieure)	2010	600	650	580	600	1200	650	690
KGV39 / KGE39 (poignée extérieure)	2010	600	650	580	640	1200	690	690
KGE49 (poignée intérieure)	2010	700	650	580	700	1300	650	690
KGE49 (poignée extérieure)	2010	700	650	580	740	1300	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm