

iQ300, Hotte murale, 60 cm, Inox LC66BHM50



B



Hotte design box avec un haut niveau d'extraction.

- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Délicieusement silencieuse# la hotte idéale pour cuisiner dans le calme.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.
- ✓ Vitesse intensive avec retour automatique à la vitesse normale

Équipement

Données techniques

Typologie : Wall-mounted
 Certificats de conformité : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
 Longueur du cordon électrique : 130 cm
 Hauteur de la cheminée : 583-912/583-1022 mm
 Hauteur du produit, sans cheminée : 53 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 550 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm
 Poids net : 11,7 kg
 Type de commandes : Electronique
 Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif
 Débit d'air maximum en évacuation : 368 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 441 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 337 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation : 605 m³/h
 Nombre de lampes : 2
 Niveau sonore : 60 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Code EAN : 4242003804919
 Puissance de raccordement : 220 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type de montage : Mural



4 242003 804919

Accessoires en option

LZ31XXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ12350	EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM
LZ12250	EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM
LZ11FXD51	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11FXC56	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
LZ11DXI16	MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +
LZ11DXI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ11DXB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ10FXJ00	KIT DE RECYCLAGE

iQ300, Hotte murale, 60 cm, Inox LC66BHM50

Équipement

Design :

- Hotte Box

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Commande touchControl, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 368 m³/h
- position intensive : 605 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl avec affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 48.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 220 W

iQ300, Hotte murale, 60 cm, Inox LC66BHM50

Cotes

