

**Le meilleur air pour votre cuisine**

La hotte série 500 ExtractionTech nettoie l'air de votre cuisine rapidement et efficacement, grâce à son moteur. Cuisinez dans un air propre et frais.

Bénéfices et Caractéristiques**Une aspiration efficace avec ExtractionTech**

Un moteur aux performances élevées pour profiter d'une ambiance propre et fraîche dans votre cuisine.

**Mettez votre cuisine à l'honneur avec l'éclairage Pure Illumination**

Intense et durable, notre éclairage Pure Illumination assure une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED durables éclairent toute votre surface de cuisson, ce qui vous permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.

**Un filtre à graisse performant pour votre hotte**

Découvrez un filtrage des graisses réellement fiable. Conçu pour la praticité, il se nettoie facilement à la main ou au lave-vaisselle pour vous assurer une cuisine fraîche et une hotte qui fonctionne toujours au mieux.

- Hotte décorative murale Noir bandeau frontal Noir
- Design pyramidal
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon standard : en option MCFB97; filtre longue durée : en option MCFB98; filtre PRO en option : pas compatible
- Commandes par boutons
- Nombre de vitesses: 3; 290-600- m3/h
- dB mini-max (intens.) : 52-69-
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 4.5 W - Bande LED
- 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- Clapet anti-retour fourni

Spécifications techniques

Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	64.8	Profondeur (mm)	460
Classe d'efficacité énergétique*	B	Diamètre de la buse (mm)	150
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	24.9	Réf. filtre à charbon standard	MCFB97
Classe d'efficacité fluidodynamique	B	Réf. filtre à charbon longue durée	MCFB98
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	36	Réf. filtre à charbon Pro	pas compatible
Classe d'efficacité lumineuse	A	Puissance moteur absorbée (W)	200
Efficacité de filtration des graisses (%)	75.1	PNC du filtre à charbon standard	902 986 512
Classe d'efficacité filtration graisses	C	Distance min. hotte si plaque électrique (cm)	50
Débit d'air (m3/h) min/max/int	290/600/	Distance min. hotte si plaque gaz (cm)	65
Niveau sonore (dB) mini/maxi	52/69	Volts	220-240
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	384	Fréquence (Hz)	50
Pression maximale (Pa)	555	Longueur du câble (m)	1.35
Température d'éclairage (K)	3000	Livré avec prise	Oui
Couleur	Noir	Dimensions H / L / P (mm)	700min -1180maxi /898/460
Couleur fût et structure	Noir	Dimensions emballées HxLxP (mm)	655x1020x470
Couleur façade	Noir	Poids brut/net (kg)	18.9 / 13.8
Hauteur hors tout (mm)	370	Pays de fabrication	Pologne
Hauteur (mm)	700	PNC	942 022 915
Largeur (mm)	898	Code EAN	7333394144191

