



#### Laissez votre plaque s'occuper de votre hotte

La hotte 600 avec fonction Hob2Hood® contrôle automatiquement les réglages d'extraction de la hotte. La puissance change en fonction de la puissance de la plaque. Profitez d'un air frais dans votre cuisine sans avoir à y penser.

#### Bénéfices et Caractéristiques

##### Hob2Hood®. Votre partenaire idéal en cuisine

La fonction Hob2Hood® allume automatiquement les lumières de la hotte lorsque vous allumez la plaque de cuisson. Pendant que vous cuisinez, la vitesse du ventilateur s'ajuste en fonction des réglages de chaleur de la plaque de cuisson et élimine ainsi efficacement les odeurs de



##### Une aspiration efficace avec ExtractionTech

Un moteur aux performances élevées pour profiter d'une ambiance propre et fraîche dans votre cuisine.



##### Mettez votre cuisine à l'honneur avec l'éclairage Pure Illumination

Intense et durable, notre éclairage Pure Illumination assure une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED durables éclairent toute votre surface de cuisson, ce qui vous permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.



##### Le filtre à graisse Plus, pour une performance à haut niveau

Grâce au filtre à graisse Plus, l'air de votre cuisine est parfaitement nettoyé. Il est simple à nettoyer à la main à l'aide d'un chiffon ou bien directement au lave-vaisselle, pour que la performance de votre hotte soit toujours au rendez-vous.

##### La maintenance des filtres clé en main

Avec le système de notification, la hotte vous signale lorsque c'est le moment d'effectuer la maintenance des filtres à graisse et à charbon, pour que vous n'ayez pas à vous en rappeler.



- Série 700
- Groupe filtrant 54 cm
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques par touches
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Connection H<sup>2</sup>H : Hotte pilotée par la plaque
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5.7 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

## Spécifications techniques

Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	96.7	Température d'éclairage (K)	3000
Classe d'efficacité énergétique*	C	Couleur	Inox
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	16.6	Couleur fûr et structure	n/A
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	Couleur façade	Inox
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	49.8	Hauteur hors tout (mm)	331
Classe d'efficacité lumineuse	A	Largeur (mm)	530
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1	Profondeur (mm)	300
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Diamètre de la buse (mm)	150
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	285/450	Filtre(s) à charbon (statut)	en option
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	600	Réf. filtre à charbon standard	ECFB01ST
Niveau sonore (dB) mini/maxi	50/60	Référence du filtre à charbon longue durée	ECFBPL02
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	306	PNC du filtre à charbon standard	902 986 573
Pression maximale (Pa)	450	Puissance moteur absorbée (W)	210
Niveau sonore Evac. vitesse Intensive (dB)	66	Hauteur min. installation hotte si plaque électrique (cm)	50
Consommation d'énergie (W) en mode veille	0.49	Hauteur min. installation hotte si plaque gaz (cm)	57
		Volts	220-240
		Fréquence (Hz)	50
		Longueur du câble (m)	1.5
		Livré avec prise	Oui
		Dimensions emballées HxLxP (mm)	390x610x450
		Poids brut/net (kg)	9.4 / 7.35
		Livré	Sans fût

