

**Le meilleur air pour votre cuisine**

La hotte série 500 ExtractionTech nettoie l'air de votre cuisine rapidement et efficacement, grâce à son moteur. Cuisinez dans un air propre et frais.

Bénéfices et Caractéristiques**Une aspiration efficace avec ExtractionTech**

Un moteur aux performances élevées pour profiter d'une ambiance propre et fraîche dans votre cuisine.

**Mettez votre cuisine à l'honneur avec l'éclairage Pure Illumination**

Intense et durable, notre éclairage Pure Illumination assure une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED durables éclairent toute votre surface de cuisson, ce qui vous permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.

**Un filtre à graisse performant pour votre hotte**

Découvrez un filtrage des graisses réellement fiable. Conçu pour la praticité, il se nettoie facilement à la main ou au lave-vaisselle pour vous assurer une cuisine fraîche et une hotte qui fonctionne toujours au mieux.



- Série 600
- Groupe filtrant 52 cm
- 1 moteur(s)
- Commandes par curseur
- Nombre de vitesses : 3
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.3 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Clapet anti-retour

Spécifications techniques

| | | | |
|--|---------|---|---------------|
| Consommation énergétique annuelle (KWh/an) | 97.4 | Largeur (mm) | 520 |
| Classe d'efficacité énergétique* | C | Profondeur (mm) | 285 |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 15.3 | Diamètre de la buse (mm) | 150 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | D | Filtre(s) à charbon (statut) | Inclus |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt | 52.7 | Réf. filtre à charbon standard | ECFB02ST |
| Classe d'efficacité lumineuse | A | Référence du filtre à charbon longue durée | ECFBPL01 |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 75.1 | PNC du filtre à charbon standard | 902 986 572 |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | C | Puissance moteur absorbée (W) | 210 |
| Débit d'air (m ³ /h) vitesse mini/maxi | 295/600 | Hauteur min. installation hotte si plaque électrique (cm) | 50 |
| Niveau sonore (dB) mini/maxi | 49/63 | Hauteur min. installation hotte si plaque gaz (cm) | 65 |
| Pression maximale au point de rendement maximal (Pa) | 280 | Volts | 220-240 |
| Pression maximale (Pa) | 440 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Température d'éclairage (K) | 3000 | Longueur du câble (m) | 1.3 |
| Couleur | Inox | Livré avec prise | Oui |
| Couleur fûr et structure | n/A | Dimensions emballées HxLxP (mm) | 365x620x340 |
| Couleur façade | Inox | Poids brut/net (kg) | 7.8 / 6.6 |
| Hauteur hors tout (mm) | 245 | Livré | Sans fût |
| Hauteur (mm) | 245 | Pays de fabrication | Pologne |
| | | PNC | 942 022 817 |
| | | Code EAN | 7333394072111 |

