

**De l'air propre et frais automatiquement**

La hotte Série 900 AutoSense détecte automatiquement vapeur, graisse et tout ce qui est dégagé par la cuisson et règle la puissance de l'aspiration en fonction. Profitez d'une ambiance propre dans une cuisine sans bruit.

Bénéfices et Caractéristiques**AutoSense, de l'air propre automatiquement**

Grâce à la technologie de capteurs avancés AutoSense, la hotte détecte graisse, vapeur et fumées dégagés sur la plaque de cuisson et ajuste automatiquement sa puissance d'extraction. Profitez d'une cuisine à l'air propre et frais dans une ambiance sans bruits.

**Rafrâchissez l'air en silence avec Breeze**

Appuyez sur la touche Breeze dès que vous avez fini de cuisiner, et le niveau d'aspiration est automatiquement réduit au minimum pendant 60 minutes, ne faisant pas plus de bruit qu'un murmure. Ainsi, vous pouvez profiter de votre repas en paix tandis que l'air de votre cuisine

**Mettez votre cuisine à l'honneur avec l'éclairage Pure Illumination**

Intense et durable, notre éclairage Pure Illumination assure une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED durables éclairent toute votre surface de cuisson, ce qui vous permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.

**ExtractionTech Pro. Une puissance d'aspiration sans égale**

Bénéficiez d'une ventilation de cuisine haut de gamme avec la hotte ExtractionTech Pro. Équipé de notre moteur le plus puissant et d'une option de vitesse intensive, il extrait efficacement les vapeurs de cuisson et garantit un environnement de cuisson à la fraîcheur



- Groupe filtrant bandeau frontal Noir
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon standard : en option MCFB84ST; filtre longue durée : en option MCFB85PL; filtre PRO en option : pas compatible
- Commandes par boutons
- Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze; 240-430-650 m3/h
- dB mini-max (intens.) : 44-57-66
- Fonction breeze : aspiration à bruit réduit après la cuisson
- H2H connexion avec la plaque
- Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 8 W - Bande LED
- 1 filtre(s) à graisse maille d'aluminium noire
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour fourni

Spécifications techniques

Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	52.6	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe d'efficacité énergétique*	A	Réf. filtre à charbon standard	MCFB84ST
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	30.9	Réf. filtre à charbon longue durée	MCFB85PL
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Réf. filtre à charbon Pro	pas compatible
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	64.6	Kit réduction bruit en recyclage	M8CKSL07, M8CKSL28
Classe d'efficacité lumineuse	A	Puissance moteur absorbée (W)	230
Efficacité de filtration des graisses (%)	85.1	PNC du filtre à charbon standard	902 986 642
Classe d'efficacité filtration graisses	B	Distance min. hotte si plaque électrique (cm)	50
Débit d'air (m3/h) min/max/int	240/430/650	Distance min. hotte si plaque gaz (cm)	65
Niveau sonore (dB) mini/maxi	44/57	Fréquence (Hz)	50
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	440	Longueur du câble (m)	1.4
Pression maximale (Pa)	540	Livré avec prise	Oui
Niveau sonore intens. (dB)	66	Dimensions H / L / P (mm)	436/542/300
Température d'éclairage (K)	3000	Dimensions emballées HxLxP (mm)	420x735x535
Couleur	Noir	Poids brut/net (kg)	14.6 / 10.7
Couleur façade	Noir	Pays de fabrication	Pologne
Hauteur hors tout (mm)	436	PNC	942 022 880
Largeur (mm)	542	Code EAN	7333394130910
Profondeur (mm)	300		

