

**De l'air propre et frais automatiquement**

La hotte Série 900 AutoSense détecte automatiquement vapeur, graisse et tout ce qui est dégagé par la cuisson et règle la puissance de l'aspiration en fonction. Profitez d'une ambiance propre dans une cuisine sans bruit.

Bénéfices et Caractéristiques**AutoSense, de l'air propre automatiquement**

Grâce à la technologie de capteurs avancés AutoSense, la hotte détecte graisse, vapeur et fumées dégagés sur la plaque de cuisson et ajuste automatiquement sa puissance d'extraction. Profitez d'une cuisine à l'air propre et frais dans une ambiance sans bruits.

**Perfect Illumination: une ambiance parfaite à tout moment.**

Soyez libre d'ajuster l'ambiance dans votre cuisine grâce à Perfect Illumination. La barre LED peut être réglée en intensité et température, vous permettant ainsi de trouver la combinaison parfaite à chaque instant.



- Groupe filtrant bandeau frontal Noir
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon standard : en option MCFB82ST; filtre longue durée : en option MCFB83PL; filtre PRO en option : MCFB75PR
- Commandes par boutons
- Nombre de vitesses: 3+Intensive;Breeze function; 235-420-650 m3/h
- dB mini-max (intens.) : 46-58-67
- Aspiration périmétrale de l'air pour plus d'efficacité
- Fonction breeze : aspiration à bruit réduit après la cuisson
- H2H connexion avec la plaque
- Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 10 W - Barre LED;Barre LED ajustable 2700-4000-5000K
- 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium noire
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour fourni

Spécifications techniques

Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	55.8	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe d'efficacité énergétique*	A	Réf. filtre à charbon standard	MCFB82ST
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	31.7	Réf. filtre à charbon longue durée	MCFB83PL
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Réf. filtre à charbon Pro	MCFB75PR
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	57.1	Kit réduction bruit en recyclage	M8CKSL07, M8CKSL28
Classe d'efficacité lumineuse	A	Puissance moteur absorbée (W)	230
Efficacité de filtration des graisses (%)	85.1	PNC du filtre à charbon standard	902 986 580
Classe d'efficacité filtration graisses	B	Distance min. hotte si plaque électrique (cm)	50
Débit d'air (m3/h) min/max/int	235/420/650	Distance min. hotte si plaque gaz (cm)	65
Niveau sonore (dB) mini/maxi	46/58	Fréquence (Hz)	50
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	457	Longueur du câble (m)	1.4
Pression maximale (Pa)	540	Livré avec prise	Oui
Niveau sonore intens. (dB)	67	Dimensions H / L / P (mm)	436/772/300
Température d'éclairage (K)	2700-4000-5000	Dimensions emballées HxLxP (mm)	420x955x535
Couleur	Noir	Poids brut/net (kg)	16.4 / 11.9
Couleur façade	Noir	Pays de fabrication	Pologne
Hauteur hors tout (mm)	436	PNC	942 022 885
Largeur (mm)	772	Code EAN	7333394130903
Profondeur (mm)	300		

