





Une hotte efficace pour de l'air frais

La hotte 300 ExtractionTech Standard élimine efficacement les odeurs de cuisson de votre cuisine grâce à son moteur puissant. Profitez d'un air propre et frais dans votre cuisine.

Bénéfices et Caractéristiques



Réduit efficacement les fumées de cuisson

Avec cette hotte, créez un environnement plus sain pour cuisiner, manger et vous détendre. Son moteur fiable réduit efficacement les fumées de cuisson pour que vous profitiez au maximum des moments passés en cuisine.



Un filtre à graisse standard pour une cuisine saine Notre filtre à graisse fiable vous permet de toujours profiter d'un espace de cuisson plus sain. Lorsque vous avez besoin d'un nouveau filtre, il peut être facilement lavé ou remplacé. Votre cuisine reste plus propre, plus longtemps.



Contrôle de la hotte avec les boutons mécaniques

Contrôlez votre hotte simplement avec les boutons mécaniques. Il suffit d'appuyer sur cette touche pour augmenter ou diminuer la puissance de la hotte, de sorte que vous puissiez profiter d'un environnement de cuisson sain.



Une installation haut de gamme, facile et rapide Les solutions PerfectFit permettent de remplacer facilement votre hotte de cuisine actuelle. Et 25 % d'étapes de montage en moins grâce aux options sans outils, pour une installation rapide, précise et optimale de votre nouvelle hotte.



Longue durée et excellente luminosité

Profitez d'un éclairage de qualité pendant que vous cuisinez. Nos lampes LED consomment beaucoup moins d'énergie que les autres lampes et offrent une excellente visibilité dans la cuisine, ce qui vous permet de cuisiner en toute tranquillité.

- Série 300
- Hotte tiroir 60 cm
- 1 moteur(s)
- · Commandes par touches
- Nombre de vitesses : 3; Micro switch
- Eclairage par LED : 2 Puissance totale 8 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Clapet anti-retour



LFP326S

Spécifications techniques			
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	56.6	Profondeur (mm)	309
Classe d'efficacité énergétique*	С	Diamètre de la buse (mm)	150
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	15	Filtre(s) à charbon (statut) Réf. filtre à charbon standard	2; en option
Classe d'efficacité fluidodynamique	D		ECFB03ST
Efficacité lumineuse (LE hotte) en	10	Référence du filtre à charbon longue durée	No
lux/Watt		PNC du filtre à charbon standard	902 986 574
Classe d'efficacité lumineuse	Е	Puissance moteur absorbée (W)	100
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1	Hauteur min. installation hotte si	42
Classe d'efficacité de filtration des	D	plaque électrique (cm)	42
graisses Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	170/410	Hauteur min. installation hotte si plaque gaz (cm)	65
Niveau sonore (dB) mini/maxi	48/69	Volts	220-240
Pression maximale au point de	191	Fréquence (Hz)	50
rendement maximal (Pa)		Longueur du câble (m)	1.3
Pression maximale (Pa)	270	Livré avec prise	Oui
Température d'éclairage (K)	3000	Dimensions emballées HxLxP (mm)	350x640x215
Couleur	Gris	Poids brut/net (kg)	8/7
Couleur fûr et structure	n/A	Livré	Sans fût
Couleur façade	Inox	Pays de fabrication	Pologne
Hauteur hors tout (mm)	179	PNC	942 022 676
Largeur (mm)	598	Code EAN	7332543828081



