

**Le meilleur air pour votre cuisine**

La hotte série 500 ExtractionTech nettoie l'air de votre cuisine rapidement et efficacement, grâce à son moteur. Cuisinez dans un air propre et frais.

**Bénéfices et Caractéristiques****Une aspiration efficace avec ExtractionTech**

Un moteur aux performances élevées pour profiter d'une ambiance propre et fraîche dans votre cuisine.

**Mettez votre cuisine à l'honneur avec l'éclairage Pure Illumination**

Intense et durable, notre éclairage Pure Illumination assure une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED durables éclairent toute votre surface de cuisson, ce qui vous permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.

**Un filtre à graisse performant pour votre hotte**

Découvrez un filtrage des graisses réellement fiable. Conçu pour la praticité, il se nettoie facilement à la main ou au lave-vaisselle pour vous assurer une cuisine fraîche et une hotte qui fonctionne toujours au mieux.

**La maintenance des filtres clé en main**

Avec le système de notification, la hotte vous signale lorsque c'est le moment d'effectuer la maintenance des filtres à graisse et à charbon, pour que vous n'ayez pas à vous en rappeler.

- Hotte intégrée bandeau frontal Inox
- Profondeur réglable entre 300 et 350 mm - remplace planche inférieure meuble
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon standard : en option ECFB01ST; filtre longue durée : non supporté No; filtre PRO en option : pas compatible
- Commandes par boutons
- Nombre de vitesses: 3; 280-500- m3/h
- dB mini-max (intens.) : 55-66-
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6 W - LED
- 2 filtre(s) à graisse maille d'aluminium
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour fourni

## Spécifications techniques

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Consommation énergétique annuelle (KWh/an)           | 55.1     |
| Classe d'efficacité énergétique*                     | C        |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)               | 16       |
| Classe d'efficacité fluidodynamique                  | D        |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt          | 45.3     |
| Classe d'efficacité lumineuse                        | A        |
| Efficacité de filtration des graisses (%)            | 65.1     |
| Classe d'efficacité filtration graisses              | D        |
| Débit d'air (m3/h) min/max/int                       | 280/500/ |
| Niveau sonore (dB) mini/maxi                         | 55/66    |
| Pression maximale au point de rendement maximal (Pa) | 196      |
| Pression maximale (Pa)                               | 260      |
| Température d'éclairage (K)                          | 3000     |
| Couleur                                              | Inox     |
| Couleur façade                                       | Inox     |
| Hauteur hors tout (mm)                               | 366      |
| Largeur (mm)                                         | 598      |
| Profondeur (mm)                                      | 300      |
| Diamètre de la buse (mm)                             | 150      |

|                                               |                    |
|-----------------------------------------------|--------------------|
| Réf. filtre à charbon standard                | ECFB01ST           |
| Réf. filtre à charbon longue durée            | No                 |
| Réf. filtre à charbon Pro                     | pas compatible     |
| Kit réduction bruit en recyclage              | M8CKSL07, M8CKSL28 |
| Puissance moteur absorbée (W)                 | 120                |
| PNC du filtre à charbon standard              | 902 986 573        |
| Distance min. hotte si plaque électrique (cm) | 50                 |
| Distance min. hotte si plaque gaz (cm)        | 50                 |
| Fréquence (Hz)                                | 50                 |
| Longueur du câble (m)                         | 1.5                |
| Livré avec prise                              | Oui                |
| Dimensions H / L / P (mm)                     | 366/598/300        |
| Dimensions emballées HxLxP (mm)               | 450x710x480        |
| Poids brut/net (kg)                           | 11 / 7.4           |
| Pays de fabrication                           | Pologne            |
| PNC                                           | 942 022 845        |
| Code EAN                                      | 7333394077758      |

