

**Le meilleur air pour votre cuisine**

La hotte série 500 ExtractionTech nettoie l'air de votre cuisine rapidement et efficacement, grâce à son moteur. Cuisinez dans un air propre et frais.

Bénéfices et Caractéristiques**Une aspiration efficace avec ExtractionTech**

Un moteur aux performances élevées pour profiter d'une ambiance propre et fraîche dans votre cuisine.

**Mettez votre cuisine à l'honneur avec l'éclairage Pure Illumination**

Intense et durable, notre éclairage Pure Illumination assure une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED durables éclairent toute votre surface de cuisson, ce qui vous permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.

**Un filtre à graisse performant pour votre hotte**

Découvrez un filtrage des graisses réellement fiable. Conçu pour la praticité, il se nettoie facilement à la main ou au lave-vaisselle pour vous assurer une cuisine fraîche et une hotte qui fonctionne toujours au mieux.

- Série 600
- Hotte tiroir 90 cm
- 1 moteur(s)
- Commandes par touches
- Nombre de vitesses : 3; Micro switch
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.3 W
- 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option

Spécifications techniques

Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	87.4	Largeur (mm)	860
Classe d'efficacité énergétique*	C	Profondeur (mm)	298
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	18.1	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe d'efficacité fluidodynamique	C	Filtre(s) à charbon (statut)	en option
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	41.7	Réf. filtre à charbon standard	ECFB02ST
Classe d'efficacité lumineuse	A	Référence du filtre à charbon longue durée	No
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1	PNC du filtre à charbon standard	902 986 572
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Puissance moteur absorbée (W)	250
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	250/600	Hauteur min. installation hotte si plaque électrique (cm)	50
Niveau sonore (dB) mini/maxi	49/68	Hauteur min. installation hotte si plaque gaz (cm)	50
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	351	Volts	220-240
Pression maximale (Pa)	485	Fréquence (Hz)	50
Température d'éclairage (K)	3000	Longueur du câble (m)	1.5
Couleur	Inox	Livré avec prise	Oui
Couleur fût et structure	n/A	Dimensions emballées HxLxP (mm)	410x1000x475
Couleur façade	Inox	Poids brut/net (kg)	15 / 11.7
Hauteur hors tout (mm)	60	Livré	Sans fût
Hauteur (mm)	339	Cheminée, accessoire optionel (type)	n/a
		Pays de fabrication	Pologne
		PNC	942 022 820
		Code EAN	7333394072142

