

LFP616X



Le meilleur air pour votre cuisine

La hotte série 500 ExtractionTech nettoie l'air de votre cuisine rapidement et efficacement, grâce à son moteur. Cuisinez dans un air propre et frais.

Bénéfices et Caractéristiques



Une aspiration efficace avec ExtractionTech Un moteur aux performances élevées pour profiter d'une ambiance propre et fraîche dans votre cuisine.



Mettez votre cuisine à l'honneur avec l'éclairage Pure Illumination

Intense et durable, notre éclairage Pure Illumination assure une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED durables éclairent toute votre surface de cuisson, ce qui vous permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.



Un filtre à graisse performant pour votre hotte Découvrez un filtrage des graisses réellement fiable. Conçu pour la praticité, il se nettoie facilement à la main ou au lave-vaisselle pour vous assurer une cuisine fraîche et une hotte qui fonctionne toujours au mieux.

- Série 600
- Hotte tiroir 60 cm
- 1 moteur(s)
- Commandes par touches
- Nombre de vitesses : 3; Micro switch
- Eclairage par LED : 1 Puissance totale 4 W température éclairage ajustable manuellement
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Clapet anti-retour



LFP616X

Spécifications techniques			
Produit EcoLine	Oui	Profondeur (mm)	300
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	48.3	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe d'efficacité énergétique*	Α	Filtre(s) à charbon (statut) Réf. filtre à charbon standard	en option MCFB82ST
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	30.8	Référence du filtre à charbon longue	
Classe d'efficacité fluidodynamique	Α	durée	MCFB83PL
Efficacité lumineuse (LE hotte) en	49.3	PNC du filtre à charbon standard	902 986 580
lux/Watt		Puissance moteur absorbée (W)	230
Classe d'efficacité lumineuse Efficacité de filtration des graisses (%)	A 75.1	Hauteur min. installation hotte si plaque électrique (cm)	45
Classe d'efficacité de filtration des graisses	С	Hauteur min. installation hotte si plaque gaz (cm)	65
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	220/600	Volts	220-240
Niveau sonore (dB) mini/maxi	46/68	Fréquence (Hz)	50
Pression maximale au point de	439	Longueur du câble (m)	1.4
rendement maximal (Pa) Pression maximale (Pa)	530	Livré avec prise	Oui
· ,		Dimensions emballées HxLxP (mm)	400x670x490
Température d'éclairage (K)	3000	Poids brut/net (kg)	13.3 / 11.4
Couleur	Gris	Livré	Sans fût
Couleur façade	Inox	Pays de fabrication	Pologne
Hauteur hors tout (mm)	395	PNC	942 022 818
Largeur (mm)	598	Code EAN	7333394072128

