

LFV319Y



Le meilleur air pour votre cuisine

La hotte série 500 ExtractionTech nettoie l'air de votre cuisine rapidement et efficacement, grâce à son moteur. Cuisinez dans un air propre et frais.

Bénéfices et Caractéristiques



Une aspiration efficace avec ExtractionTech Un moteur aux performances élevées pour profiter d'une ambiance propre et fraîche dans votre cuisine.



Mettez votre cuisine à l'honneur avec l'éclairage Pure Illumination

Intense et durable, notre éclairage Pure Illumination assure une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED durables éclairent toute votre surface de cuisson, ce qui vous permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.



Un filtre à graisse performant pour votre hotte Découvrez un filtrage des graisses réellement fiable. Conçu pour la praticité, il se nettoie facilement à la main ou au lave-vaisselle pour vous assurer une cuisine fraîche et une hotte qui fonctionne toujours au mieux.

- Série 500
- Hotte décorative verticale 90 cm
- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes par touches
- Nombre de vitesses : 3
- Eclairage par LED : 2 Puissance totale 6.3 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Clapet anti-retour



LFV319Y

Spécifications techniques			
Consommation énergétique annuelle	95.6	Largeur (mm)	898
(KWh/an) Classe d'efficacité énergétique*	С	Profondeur (mm)	152
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	17.5	Diamètre de la buse (mm)	150
, , ,	D	Filtre(s) à charbon (statut)	Inclus
Classe d'efficacité fluidodynamique Efficacité lumineuse (LE hotte) en	D	Réf. filtre à charbon standard	ECFB02ST
lux/Watt	37.301587301587	Référence du filtre à charbon longue durée	MCFB52PL
Classe d'efficacité lumineuse	A	PNC du filtre à charbon standard	902 986 572
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1	Puissance moteur absorbée (W)	210
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Hauteur min. installation hotte si plaque électrique (cm)	50
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	290/600	Hauteur min. installation hotte si	
Niveau sonore (dB) mini/maxi	49/66	plaque gaz (cm)	65
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	325	Volts	220-240 50
Pression maximale (Pa)	460	Fréquence (Hz)	***
Température d'éclairage (K)	3000	Longueur du câble (m)	1.2
Couleur	Noir	Livré avec prise	Oui
Couleur fûr et structure	Noir	Dimensions emballées HxLxP (mm)	720x1000x430
Couleur façade	Inox	Poids brut/net (kg)	24 / 17.34
Hauteur hors tout (mm)	480	Livré	Avec fût
Hauteur (mm)	915	Pays de fabrication	Italie
riadioar (mm)	313	PNC	942 051 248
		Code EAN	7332543671267



