

**Le meilleur air pour votre cuisine**

La hotte série 500 ExtractionTech nettoie l'air de votre cuisine rapidement et efficacement, grâce à son moteur. Cuisinez dans un air propre et frais.

Bénéfices et Caractéristiques**Une aspiration efficace avec ExtractionTech**

Un moteur aux performances élevées pour profiter d'une ambiance propre et fraîche dans votre cuisine.

**Mettez votre cuisine à l'honneur avec l'éclairage Pure Illumination**

Intense et durable, notre éclairage Pure Illumination assure une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED durables éclairent toute votre surface de cuisson, ce qui vous permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.

**Un filtre à graisse performant pour votre hotte**

Découvrez un filtrage des graisses réellement fiable. Conçu pour la praticité, il se nettoie facilement à la main ou au lave-vaisselle pour vous assurer une cuisine fraîche et une hotte qui fonctionne toujours au mieux.

- Série 600
- Hotte décorative verticale 90 cm
- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes par touches
- Nombre de vitesses : 3
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Clapet anti-retour

Spécifications techniques

Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	106.7	Largeur (mm)	898
Classe d'efficacité énergétique*	C	Profondeur (mm)	152
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	16.9	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	Filtre(s) à charbon (statut)	Inclus
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	47.2	Réf. filtre à charbon standard	ECFB02ST
Classe d'efficacité lumineuse	A	Référence du filtre à charbon longue durée	MCFB52PL
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1	PNC du filtre à charbon standard	902 986 572
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Puissance moteur absorbée (W)	210
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	290/600	Hauteur min. installation hotte si plaque électrique (cm)	50
Niveau sonore (dB) mini/maxi	49/66	Hauteur min. installation hotte si plaque gaz (cm)	65
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	323	Volts	200
Pression maximale (Pa)	450	Fréquence (Hz)	50
Température d'éclairage (K)	3000	Longueur du câble (m)	1
Couleur	Blanc	Livré avec prise	Oui
Couleur fût et structure	Blanc	Dimensions emballées HxLxP (mm)	720x1000x430
Couleur façade	Inox	Poids brut/net (kg)	20.7 / 15.2
Hauteur hors tout (mm)	480	Livré	Avec fût
Hauteur (mm)	915	Pays de fabrication	Italie
		PNC	942 051 548
		Code EAN	7333394103655

