

LFV629K



Laissez votre plaque s'occuper de votre hotte

La hotte 600 avec fonction Hob2Hood® contrôle automatiquement les réglages d'extraction de la hotte. La puissance change en fonction de la puissance de la plaque. Profitez d'un air frais dans votre cuisine sans avoir à y penser.

Bénéfices et Caractéristiques



Hob2Hood®. Votre partenaire idéal en cuisine La fonction Hob2Hood® allume automatiquement les lumières de la hotte lorsque vous allumez la plaque de cuisson. Pendant que vous cuisinez, la vitesse du ventilateur s'ajuste en fonction des réglages de chaleur de la plaque de cuisson et élimine ainsi efficacement les odeurs de



Une aspiration efficace avec ExtractionTech Un moteur aux performances élevées pour profiter d'une ambiance propre et fraîche dans votre cuisine.



Mettez votre cuisine à l'honneur avec l'éclairage Pure Illumination

Intense et durable, notre éclairage Pure Illumination assure une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED durables éclairent toute votre surface de cuisson, ce qui vous permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.

Le filtre à graisse Plus, pour une performance à haut niveau

Grâce au filtre à graisse Plus, l'air de votre cuisine est parfaitement nettoyé. Il est simple à nettoyer à la main à l'aide d'un chiffon ou bien directement au lave-vaisselle, pour que la performance de votre hotte soit toujours au rendez-



La maintenance des filtres clé en main

Avec le système de notification, la hotte vous signale lorsque c'est le moment d'effectuer la maintenance des filtres à graisse et à charbon, pour que vous n'ayez pas à vous en rappeler.

- Série 700
- Hotte décorative verticale 90 cm
- · Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensitives
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- Eclairage par LED: 2 Puissance totale 6.6 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- · Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour



LFV629K

Spécifications techniques			
Produit EcoLine	Oui	Couleur	Noir
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	46.8	Couleur fûr et structure	Noir
Classe d'efficacité énergétique*	Α	Couleur façade	Noire
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	32.7	Hauteur hors tout (mm)	340
Classe d'efficacité fluidodynamique	А	Hauteur (mm)	543
Efficacité lumineuse (LE hotte) en	38.94	Largeur (mm)	898
lux/Watt		Profondeur (mm)	396.4
Classe d'efficacité lumineuse	Α	Diamètre de la buse (mm)	150
Efficacité de filtration des graisses (%)	55.1	Filtre(s) à charbon (statut)	2; inclus
Classe d'efficacité de filtration des	Е	Réf. filtre à charbon standard	MCFB87
graisses		Référence du filtre à charbon longue durée	MCFB79PL
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	320/575	PNC du filtre à charbon standard	902 980 427
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	710		
Niveau sonore (dB) mini/maxi	52/66	Puissance moteur absorbée (W) Hauteur min, installation hotte si	260
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	458	plaque électrique (cm)	50
Pression maximale (Pa)	580	Hauteur min. installation hotte si plaque gaz (cm)	54
Niveau sonore Evac. vitesse Intensive (dB)	70	Volts	230-240
Température d'éclairage (K)	3000	Fréquence (Hz)	50
		Longueur du câble (m)	1.1
		Livré avec prise	Oui
		Dimensions emballées HxLxP (mm)	710x1000x430
		Poids brut/net (kg)	18.5 / 13.8
		Livré	Avec fût



