



Cuisson guidée. Des résultats impeccables

Le four série 7000 MealAssist avec l'interface EXCite vous guide pour obtenir des résultats parfaits. En effet, son écran TFT tactile est très réactif et intuitif, vous guidant dans l'utilisation des différentes fonctions du four.

Bénéfices et Caractéristiques

Sonde de cuisson : pour un contrôle précis de la température

La sonde de cuisson vous permet de contrôler précisément la cuisson de vos plats pour des résultats parfaits, quelle que soit la recette. Le four vous indique quand vos aliments ont atteint la bonne température.



Prenez le contrôle de votre cuisine avec l'interface EXCite

EXCite est un écran tactile TFT réactif qui offre un accès intuitif aux différentes fonctionnalités de votre four. Il vous fournit des informations pendant la cuisson, vous assurant ainsi un contrôle total sur vos recettes.



Cuisson Assistée.

La fonction AssistedCooking vous donne un accès intuitif à une large gamme de plats pour lesquels le four ajuste automatiquement les paramètres de cuisson. Vous pouvez également contrôler le temps et la température de cuisson.



Nettoyage pyrolyse. La fonction d'auto-nettoyage

Le nettoyage pyrolyse à haute température transforme les graisses et les résidus alimentaires en cendres. À la fin du cycle, vous n'avez qu'à essuyer l'intérieur du four avec un chiffon humide.



Changez votre façon de cuisiner grâce à la connectivité

Contrôlez votre four à distance depuis l'application et obtenez des conseils pour améliorer vos techniques de cuisson.



- Four encastrable Pyrolyse Série 7000 MealAssist
- Connexion : Wifi
- Chaleur tournante pulsée
- Fermeture douce assistée "SoftMotion"
- Fonctions de cuisson : Stérilisation, Déshydratation, Chauffe-plats, Décongélation, Gratinier, Cuisson basse température, Maintien au chaud, Chaleur tournante humide, Gril, Turbo grill, Chaleur tournante pulsée, Plats surgelés, Cuisson traditionnelle, Fonction pizza, Cuisson de sole, Cuisson du pain, Levée de pâte / pain
- Nettoyage Pyrolyse
- Commandes sensitives
- Préconisation de température
- Indicateur de montée en température
- Préconisation de Pyrolyse
- 3 cycles pyrolyse pré-programmés
- Fonctionnalités : 172 recettes préprogrammées
- Sonde de cuisson intégrée
- Porte froide (4 verres dont 2 irisés), verres et porte démontables sans outils
- Fonction préchauffage rapide
- Rail télescopique 1niveau avec extension partielle TR1LV (inclus)
- Accessoires inclus : 1 grille, 1 plaque de cuisson, 1 lèchefrite
- Rails télescopiques compatibles (en option) : TR1LV, TR2LV, TR3LV, TR1LFV, TR2LFV, TR3LFV, TR1LFAV, TR3LFAV.
- Lèchefrite(s) compatible(s) (en option) : A9OOAF11, A1OOEC03.

Spécifications techniques

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| Classe d'efficacité énergétique* | A++ | Longueur du câble (m) | 1.5 |
| Indice efficacité énergétique (EEI) | 61.2 | Livré avec prise | Oui |
| Conso classe énergétique CN (kWh): | 1.09 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Conso classe énergétique MF (kWh): | 0.52 | Ampérage (A) | 16 |
| Source de chaleur | Électrique | Dimensions HxLxP (mm) | 594x595x567 |
| Puissance électrique totale (W) | 3500 | Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): | 590x560x550 |
| Puissance du gril (W) | 2300 | Dimensions emballées HxLxP (mm) | 673x635x685 |
| Nombre de cavités | 1 | Poids brut/net (kg) | 41.3 / 35 |
| Volume utile cavité (L) | 71 | Pays de fabrication | Allemagne |
| Couleur | Noir | PNC | 944 035 146 |
| Niveau sonore dB(A)** | 48 | Code EAN | 7333394110981 |
| Mode de nettoyage | Pyrolyse | | |
| Conso pyro 1 (Wh) | 2500 / 60 mn | | |
| Conso pyro 2 (Wh) | 3800 / 90 mn | | |
| Conso pyro 3 (Wh) | 7600 / 180 mn | | |
| Commandes du four | Commande tactile | | |
| Interface | EXCite | | |
| Températures réglables | 30°C - 300°C | | |
| Charnière de porte | Oui | | |
| Nombre de niveaux de cuisson | 3 | | |
| Fermeture de porte Velvet closing | oui | | |
| Arrêt automatique | oui | | |
| Sonde de cuisson | oui | | |
| Eclairage intérieur | double, halogène coté, halogène haut | | |

