

SCHNEIDER

Lave-vaisselle tout-intégrable SCLT5044DG



10
couverts

44 dB

Tiroir
à couverts

Ouverture automatique en fin de cycle

Afin d'optimiser le séchage de la vaisselle et cela à moindre consommation énergétique, ce lave-vaisselle dispose de la fonction "ouverture automatique". Ainsi, à la fin de cycle, la porte du lave-vaisselle s'ouvre légèrement pour laisser échapper l'humidité présente dans la cavité.

Charnières à glissières

Grâce aux charnières à glissières, l'habillage coulisse sur la porte du lave-vaisselle. Ainsi, il est possible d'installer des façades jusqu'à une hauteur de 800 mm. Cela permet de réduire la hauteur de la plinthe sans qu'il y ait d'obstacles lors de l'ouverture du lave-vaisselle. La solution idéale aussi pour l'installation du lave-vaisselle en hauteur, grâce à un interstice minimum.

Lave-vaisselle tout intégrable

Fixez un panneau d'habillage identique aux meubles de votre cuisine sur la porte du lave-vaisselle et ce dernier se fond dans le décor.

Caractéristiques

Nombre de couverts : 10

Tiroir à couverts : oui

Classé d'efficacité énergétique : D

Niveau sonore : 44 dB

Classe sonore : B

Type de moteur : standard

Ouverture de porte automatique en fin de cycle
(selon programme)

Nombre de programmes : 5

Programmes : Auto, intensif, rapide, éco, 90 minutes

Nombre de températures : 4
65/55/45/40°C

Départ différé : 1-24 h

Fonction demi-charge : oui

Paniers avec picots rabattables : oui

Panier supérieur réglable en hauteur : oui, chargé

Consommation et spécificités techniques

Consommation énergétique / 100 cycles : 67 kWh

Consommation énergétique par cycle : 0,674 kWh

Consommation d'eau par cycle : 9 l

Consommation mode off : 0,49 W

Durée du programme de référence (éco) : 215 min

Sécurité anti-débordement : oui

Indicateur de niveau de sel : oui

Indicateur de niveau de liquide de rinçage : oui

Indicateur du programme sélectionné : oui

Type de séchage : naturel

Affichage du temps restant : non

Nombre de bras de lavage : 2

Matériau de la cuve : inox

Pieds ajustables : oui, 5 cm max

Voltage / Fréquence : 230V - 50Hz

Régénération : oui

Adoucisseur : oui

Distributeur à détergent automatique : oui

Distributeur de liquide de rinçage : oui

Données techniques

Dimensions du produit (HxLxP) :
81,5 x 44,8 x 55 cm

Dimensions du produit emballé (HxLxP) :
87,1 x 49,5 x 64,5 cm

Longueur du câble : 150 cm

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau : 150 cm

Longueur du tuyau d'évacuation : 150 cm

Poids net : 33 kg

Poids brut : 38,5 kg

Quantités container 20' : 80 pcs

Quantités container 40' : 168 pcs

Quantités container 40'HQ : 246 pcs

Couleur : inox

Code EAN : 3527570078507

DEEE HT : 8,33 €

