



Bosch
SMi4HTB31E
LAVE-VAISSELLE 60 INT 46DB 12CVT

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242005209613

gamme distribuée:

**Série 4, Lave-vaisselle encastrable avec bandeau, 60 cm, Noir
SMi4HTB31E**

Caractéristiques principales

- 12 couverts
- Échangeur thermique.
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique¹ E sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 92 kWh / 9,5 litres
- Durée progr. Eco# : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 44
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers VarioFlex

- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir

- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques

- Cuve polinox pour une meilleure isolation phonique et thermique et surtout pas de risque de corrosion de la cuve avec le sel régénérant.
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ *Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G*

² *Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme*


Accessoires intégrés



Accessoires en option

- SGZ0IC00 CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
- SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
- SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

Autres couleurs disponibles



Données techniques

Caractéristiques

Classe d'efficacité énergétique : E
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco : 92
Nombre maximum de couverts : 12
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle : 9,5
Durée du programme : 3:45
Émissions de bruit acoustique dans l'air : 46
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air : C
Type de construction : Encastrable
Hauteur avec top : 0
Dimensions du produit : 815 x 598 x 573
Niche d'encastrement : 815-875 x 600 x 550
Profondeur porte ouverte à 90° : 1150
Pieds réglables : Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds : 60
Plinthe réglable : Horizontale et verticale
Poids net : 35,5
Poids brut : 37,7
Puissance de raccordement : 2400
Intensité : 10
Tension : 220-240
Fréquence : 50; 60
Indice de réparabilité : 8,8
Longueur du cordon électrique : 175
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation : 165
Longueur du tuyau d'évacuation : 190
Code EAN : 4242005209613
Type de montage : Demi-intégration