



BOSCH



Bosch
SMS4ET114E
LAVE-VAISSELLE 60 PL 44DB 12CVT
IN

Version antérieure:

Version ultérieure:

Code EAN:
4242005221363

gamme distribuée:

**Série 4, Lave-vaisselle pose-libre, 60 cm, Acier inox. coloré, laqué
SMS4ET114E**

Caractéristiques principales

- 12 couverts
- Echangeur thermique + EfficientDry (Ouv. porte auto) pour des résultats de séchage parfaits
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brilliance, conserve l'éclat des verres
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Triple filtre autonettoyant
- Moteur EcoSilence Drive
- Classe d'efficacité énergétique¹ C sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 73 kWh / 9,5 litres
- Durée progr. Eco# : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 42 dB
- Classe d'efficacité sonore : B

Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- 4 options : Home Connect, EfficientDry, Demi-charge, VarioSpeed Plus (3 fois plus rapide)
- Machine Care
- Silence à la demande (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

Confort/Sécurité

- Display avec affichage du temps restant (ext.)
- Inscriptions en texte clair
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers VarioFlex
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier supérieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 4 rangées de picots rabattables
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur

- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil

Caractéristiques techniques

- Cuve polinox pour une meilleure isolation phonique et thermique et surtout pas de risque de corrosion de la cuve avec le sel régénérant.
- Dimensions du produit (HxLxP) : 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Accessoires intégrés

Accessoires en option

- SGZ0IC00 CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR
- SGZ1010 RALLONGE AQUASTOP
- SMZ5000 KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
- SMZ5300 SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXIFLEX/PR

Autres couleurs disponibles

Données techniques

Caractéristiques

Classe d'efficacité énergétique : C
 Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco : 73
 Nombre maximum de couverts : 12
 Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle : 9,5
 Durée du programme : 4:55
 Émissions de bruit acoustique dans l'air : 44
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air : B
 Type de construction : Pose libre
 Hauteur avec top : 30
 Dimensions du produit : 845 x 600 x 600
 Profondeur porte ouverte à 90° : 1155
 Pieds réglables : Oui - tous
 Réglage maximum de la hauteur des pieds : 20
 Plinthe réglable : Horizontale et verticale
 Poids net : 40,8
 Poids brut : 42,5
 Puissance de raccordement : 2400
 Intensité : 10
 Tension : 220-240
 Fréquence : 50; 60
 Indice de réparabilité : 8,9
 Longueur du cordon électrique : 175
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation : 165
 Longueur du tuyau d'évacuation : 190
 Code EAN : 4242005221363
 Type de montage : Pose libre avec possibilité de sous-encastrement