



Un séchage uniforme, chaque fibre est séchée et protégée

Désormais, vous pouvez sécher uniformément tous vos vêtements, même vos doudounes en toute confiance. Le sèche-linge 9000 Absolute Care® Plus offre une précision et un soin de séchage supérieurs avec la technologie 3DScan. Il détecte l'humidité en profondeur et garantit un séchage uniforme homogène.

Bénéfices et Caractéristiques



TECHNOLOGIE 3DSCAN: REDONNEZ 100 %* DE PERFORMANCE À VOS COUETTES ET DOUDOUNES


Cette technologie permet un séchage en douceur et très précis. Elle mesure le taux d'humidité jusqu'à 5 cm de profondeur. Tous vos vêtements, même les couettes et doudounes, bénéficient d'un séchage uniforme et conservent leur aspect et pouvoir thermique.

AbsoluteCare®. Aucun rétrécissement garanti*

Le programme Absolute Care® certifié Woolmark Blue contrôle les mouvements et la température du tambour pour sécher en douceur vos vêtements, même délicats. Les lainages ne rétrécissent pas, les vêtements en soie conservent leur forme et l'imperméabilité est restaurée.

* Sur la base d'un test de résistance thermique d'articles séchés en utilisant la technologie 3DScan, réalisé en externe conformément à la norme ISO 11092.

* En comparaison avec le séchage à plat des lainages.



Connectable - My AEG Care

Avec l'application My AEG Care, personnalisez vos réglages et profitez de conseils intelligents. Créez des cycles sur mesure et pilotez votre appareil à distance pour l'adapter à votre quotidien. Un soin du linge connecté, simple et intuitif, depuis votre smartphone.



MIXDRY. AUCUN TRI. AUCUN EFFORT. SÉCHEZ LE COTON AVEC LES SYNTHÉTIQUES.

Notre programme MixDry sèche les synthétiques et le coton de manière uniforme, sans séchage excessif. Plus besoin de trier vos vêtements.*

*Testé avec une charge mixte de coton et de synthétiques jusqu'à 5 kg.



Le cycle Hygiène élimine plus de 99,9% des bactéries et virus au séchage

Certifié par Swisstat, le cycle Hygiène fonctionne à plus de 60 °C, ce qui permet de sécher et de désinfecter le linge en éliminant 99,9 % des bactéries et des virus. Il réduit ainsi les substances allergènes et nettoie en profondeur vos vêtements.

*Testé pour le candida albicans, le bactériophage MS2 et l'Escherichia coli dans un test externe effectué par Swisstat Testmaterialien AG en 2021 (Rapport de test n° 20212038).

- SOIN DU LINGE
- Série 9000 - Thème FiberPro®
- Réfrigérant Propane
- Certification Woolmark® Green
- Tambour inox 3 redans
- CARACTÉRISTIQUES
- Moteur Inverter
- Programmes: draps XL, coton, délicats, doudounes, duvet, Eco, hygiène, Mixdry, outdoor, Quick 3Kg, synthétiques, laine
- Options: Anti-froissage, Signal sonore, Silence Plus, SyncDry, minuterie
- Indicateurs du déroulement de programme : anti-froissage/fin, refroidissement, prêt à ranger, séchage, très sec, à repasser
- Autres indicateurs : nettoyage condenseur, nettoyage filtre, bac plein
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Fonctionne parfaitement dans une pièce entre 5° et 35°
- Bac de récupération: 5.56 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Eclairage intérieur par LED
- Porte reversible
- Connectivité Wi-Fi
- Kit évacuation directe
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Bandeau Gris anthracite

Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg)	9
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation
Capacité maxi de séchage (kg)	9.0
Classe énergétique	B
Sèche-linge domestique à tambour	automatique
Volume du tambour (L)	118
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	92
Classe de taux de condensation	A
Taux de condensation (%)	94
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.92
Durée du cycle pleine charge (h:mn)	3:25
Durée du cycle demie charge (h:mn)	2:00
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.440
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0.760
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.13
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.13
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	205

Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	120
Niveau sonore (dB)	61
Classe d'efficacité sonore	B
Puissance Totale (W)	550
Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Longueur du câble (m)	1.45
Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x636/657
Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x700
Poids brut/net (kg)	52.7 / 51
Pays de fabrication	Pologne
PNC	916 900 430
Code EAN	7333394125961

